UWAGI

1. INSTALACJE WENTYLACJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI;
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE;
3. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WG WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI;
5. WYMIARY / RZĘDNE SPRAWDZIĆ / ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE;
6. PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
7. WSZYSTKIE KANAŁY POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROJEKTU;
8. NNIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW U USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.;
9. RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU;
10. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTEM.;
11. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZUJĄCEGO (P.K.N.)
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
- PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONANYCH ROBÓT.;

(1) WENTYLACYJNY ZAWÓR WYWIEWNY KM-RM 80
(2) WENTYLACYJNY ZAWÓR WYWIEWNY KM-RM 100
(3) WENTYLACYJNY ZAWÓR WYWIEWNY KM-RM 125
(4) WENTYLACYJNY ZAWÓR WYWIEWNY KM-RM 160
(5) WENTYLACYJNY ZAWÓR WYWIEWNY KM-RM 200
(6) WENTYLACYJNY ZAWÓR WYWIEWNY KM-RM 250
(7) NAWIEWNIK OKRĄGŁY N0-10 100
(8) NAWIEWNIK OKRĄGŁY N0-10 125
(9) NAWIEWNIK OKRĄGŁY N0-10 160
(10) NAWIEWNIK OKRĄGŁY N0-10 200
(11) NAWIEWNIK WIROWY PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, BEZ PRZEPUSTNICY, Z KRÓĆCEM OKRĄGŁYM RS14-H-S-0-125
(12) NAWIEWNIK WIROWY PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, BEZ PRZEPUSTNICY, Z KRÓĆCEM OKRĄGŁYM RS14-H-S-0-160
(13) NAWIEWNIK WIROWY PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, BEZ PRZEPUSTNICY, Z KRÓĆCEM OKRĄGŁYM RS14-H-S-0-200
(14) NAWIEWNIK WIROWY PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, BEZ PRZEPUSTNICY, Z KRÓĆCEM OKRĄGŁYM RS15-H-S-0-160
(15) NAWIEWNIK WIROWY PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, BEZ PRZEPUSTNICY, Z KRÓĆCEM OKRĄGŁYM RS14-H-S-0-200
(16) NAWIEWNIK WIROWY PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, BEZ PRZEPUSTNICY, Z KRÓĆCEM OKRĄGŁYM RS14-H-S-0-250
(17) WYWEIWNIK WIROWY PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, BEZ PRZEPUSTNICY, Z KRÓĆCEM OKRĄGŁYM RS14-H-E-0-125
(18) WYWEIWNIK WIROWY PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, BEZ PRZEPUSTNICY, Z KRÓĆCEM OKRĄGŁYM RS14-H-E-0-160
(19) WYWEIWNIK WIROWY PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, BEZ PRZEPUSTNICY, Z KRÓĆCEM OKRĄGŁYM RS14-H-E-0-200
(20) WYWEIWNIK WIROWY PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, BEZ PRZEPUSTNICY, Z KRÓĆCEM OKRĄGŁYM RS14-H-E-0-160
(21) WYWEIWNIK WIROWY PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, BEZ PRZEPUSTNICY, Z KRÓĆCEM OKRĄGŁYM RS15-H-E-0-200
(22) WYWEIWNIK WIROWY PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, BEZ PRZEPUSTNICY, Z KRÓĆCEM OKRĄGŁYM RS15-H-E-0-250
(24) NAWIEWNIK PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, Z FILTREM H13, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, Z POMIAREM RÓŻNICY CIŚNIEŃ Z KRÓĆCEM BOCZNYM PROSTOKĄTNYM DHL/670-3-H13
(25) KRATKA WENTYLACJI POŻAROWEJ, ODDYMIAJĄCA SDS-STW 600x400 Z PRZEPUSTNICĄ REGULACYJNĄ SDS-GS 600x400
(26) KRATKA WENTYLACJI POŻAROWEJ, ODDYMIAJĄCA SDS-STW 600x400 Z PRZEPUSTNICĄ REGULACYJNĄ SDS-GS 600x400
(27) NAWIEWNIK PROSTOKĄTNY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, Z FILTREM H13, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, Z POMIAREM RÓŻNICY CIŚNIEŃ Z KRÓĆCEM BOCZNYM PROSTOKĄTNYM DHL/595-3-H13
(28) NAWIEWNIK WIROWY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, Z FILTREM H13, Z USZCZELKĄ ŻELOWĄ, Z POMIAREM RÓŻNICY CIŚNIEŃ Z KRÓĆCEM BOCZNYM OKRĄGŁYM LCR1-S-G-H-A-400-400
(29) NAWIEWNIK LINIOWY, 1-SZCZELINOWY, ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ IZOLOWANĄ, Z KRÓĆCEM BOCZNYM OKRĄGŁYM ▯125mm, BEZ PRZEPUSTNICY, DŁUGOŚĆ 1500mm, TYP HELLA-1-1500-B/W-0-M-W+PB. KOLOR WG PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ.
(30) WYWIEWNIK WIROWY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ, Z FILTREM H13, Z USZCZELKĄ ŻELOWĄ, Z POMIAREM RÓŻNICY CIŚNIEŃ Z KRÓĆCEM BOCZNYM OKRĄGŁYM LCR1-S-G-H-A-400-400
(31) KRATKA WENTYLACYJNA WYCIĄGOWA PROSTOKĄTNA AGC 300x300mm
(32) KRATKA WENTYLACYJNA UNIWERSALNA PROSTOKĄTNA TYPU AWE 400x200mm.

LEGENDA

KANAŁ NAWIEWNY
KANAŁ WYWIEWNY
KANAŁ WYWIEWNY Z SANITARIATÓW
KANAŁ WYRZUTOWY
KANAŁ CZERPNY
KANAŁ ODDYMIAJĄCY ISTNIEJĄCY
KANAŁ ODDYMIAJĄCY(PROJEKTOWANY)
KANAŁ NAPOWIETRZAJĄCY ISTNIEJĄCY
KANAŁ NAPOWIETRZAJĄCY(PROJEKTOWANY)
ELASTYCZNY PRZEWÓD TŁUMIĄCY
JEDNOSTREFOWY KANAŁ ODDYMIAJĄCY w klasie E600120(ho)S1500
KANAŁ WENTYLACYJNY W OBUDOWIE EIS120 Z PŁASZCZEM Z BLACHY OCYNKOWEJ
KANAŁ WENTYLACYJNY W OBUDOWIE EIS120
KANAŁ WENTYLACYJNY WYKONANY Z OGNIOOCHRONNYCH PŁYT SYLIKATOWO-CEMENTOWYCH EIS120
KIERUNEK TRANSFERU POWIETRZA
KLAPA P.POŻ.
ø160 2.53 — RZĘDNA GÓRY KANAŁU, ŚREDNICA KANAŁU WENTYLACYJNEGO
300x200 2.53 — RZĘDNA GÓRY KANAŁU, WYMIAR KANAŁU WENTYLACYJNEGO
N1 ø160 — SYMBOL PIONU / SYSTEMU WENTYLACYJNEGO
AKTYWNA BELKA CHŁODZĄCA
TŁUMIK AKUSTYCZNY PROSTOKĄTNY HIGIENICZNY
TŁUMIK AKUSTYCZNY PROSTOKĄTNY
TŁUMIK AKUSTYCZNY OKRĄGŁY
TŁUMIK AKUSTYCZNY POŻAROWY OKRĄGŁY
KRATKA TRANSFEROWA PĘCZNIEJĄCA
V=140 m³/h — WYDATEK POWIETRZA
CAV RSP — REGULATOR STAŁEGO WYDATKU Z NASTAWĄ RĘCZNĄ

WYTYCZNE



DRZWI P.POŻ. OSADZIĆ Z ZACHOWANIEM SZCZELINY 5mm NAD WYKOŃCZONĄ POSADZKĄ
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO

W PRZYPADKU KLAPY P.POŻ. MONTOWANEJ POZA PRZEGRODĄ, ODCINEK KANAŁU MIĘDZY KLAPĄ A PRZEGRODĄ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ W KLASIE EIS120

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO wg. oprac. architektonicznego



Projektant	inż. Tomasz Sokołowski upr. nr 66/Gd/00 *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń*
	mgr inż. Łukasz Tryc upr. nr POM/0059/PWOS/15 *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń*
	mgr inż. Jacek Naumiuk upr. nr POM/0049/PWBS/16 *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń*
Opracował	mgr inż. Kinga Formela
	inż. Mateusz Świerczyński
	inż. Jerzy Anszakow
Projektant sprawdzający	mgr inż. Iga Mrowicka upr. nr POM/0048/PWBS/16 *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń*
	mgr inż. Dariusz Drewnowski upr. nr 4354/Gd/89 *w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń*
Rysował	MSW, JA — *Zatwierdził* ŁT

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Aakademiskim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr. ewid. 411, ob.106106_9.0014, W-14,jedn.ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża
Wentylacja

Tytuł rysunku
Rzut Poziomu 12 - Inst. wentylacji i klimatyzacji

Faza projektu	*Skala*	*Arkusz*	*Data*
Projekt Wykonawczy	1:100		07/2019

Nr. projektu	*Autor*	*Strefa*	*Poziom*	*Typ*	*Branża*	*Numer*	*Rewizja*
240	IP	A1	12	DR	W	57116	

12.09.2019 15:36:19 C:\Users\ltryc\Documents\240-IP-A1-ZZ-M3-W-00001_ltryc.rvt