

**Parking ul. Towarowa, Jastrzębie Zdrój**

Treść

Strona tytułowa ..... 1

Treść ..... 2

Lista oprav ..... 3

Parking ul. Towarowa, Jastrzębie Zdrój

Plan sytuacyjny oprav ..... 4

Obiekty obliczeniowe / Scena świetlna 1 ..... 6

Parking ul. Towarowa, Jastrzębie Zdrój / Scena świetlna 1 / Prostopadłe  
natężenia oświetlenia .....8

## Lista opraw

 $\Phi_{\text{razem}}$ 

39266 lm

 $P_{\text{razem}}$ 

269.8 W


Skuteczność świetlna

145.5 lm/W

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	$\Phi$	Skuteczność świetlna
6			20 LEDs 500mA NW 740 32,1W	32.1 W	4599 lm	143.3 lm/W
4			20 LEDs 300mA NW 740 19,3W	19.3 W	2918 lm	151.2 lm/W

Parking ul. Towarowa, Jastrzębie Zdrój

## Plan sytuacyjny oprow



Parking ul. Towarowa, Jastrzębie Zdrój

**Plan sytuacyjny opraw**

20 LEDs 500mA NW 740 32,1W

1x 20 LEDs 500mA NW 740

X	Y	Wysokość montażu	MF	Oprawa
93.196 m	155.890 m	8.000 m	0.80	1
95.931 m	125.485 m	8.000 m	0.80	2
98.651 m	95.122 m	8.000 m	0.80	3
126.610 m	157.937 m	8.000 m	0.80	4
129.254 m	128.478 m	8.000 m	0.80	5
131.905 m	99.058 m	8.000 m	0.80	6


20 LEDs 300mA NW 740 19,3W

1x 20 LEDs 300mA NW 740

X	Y	Wysokość montażu	MF	Oprawa
109.767 m	158.377 m	8.000 m	0.80	7
112.541 m	128.002 m	8.000 m	0.80	8
112.678 m	126.007 m	8.000 m	0.80	10
115.427 m	95.649 m	8.000 m	0.80	9

Parking ul. Towarowa, Jastrzębie Zdrój (Scena świetlna 1)

## Obiekty obliczeniowe



Parking ul. Towarowa, Jastrzębie Zdrój (Scena świetlna 1)




**Obiekty obliczeniowe**

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks}$	$g_1$	$g_2$	Indeks
Parking ul. Towarowa, Jastrzębie Zdrój Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	7.56 lx	3.60 lx	13.5 lx	0.48	0.27	CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

Parking ul. Towarowa, Jastrzębie Zdrój (Scena świetlna 1)

**Parking ul. Towarowa, Jastrzębie Zdrój**

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	$E_{maks}$	$g_1$	$g_2$	Indeks
Parking ul. Towarowa, Jastrzębie Zdrój	7.56 lx	3.60 lx	13.5 lx	0.48	0.27	CG1
Prostopadłe natężenia oświetlenia						
Wysokość: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)