


Kod produktu: AXNU/3W/Z/CB/ADP/WH



Wykonanie

Obudowa z poliwęglanu

Montaż

Natynkowy

Źródło światła

LED

Temperatura barwowa: 6000K

Żywotność: 50000h

Klasa ochrony

II lub III

Stopień ochrony i wytrzymałości

IP65, IK08

Temperatura otoczenia

Wersja autonomiczna: $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$ lub $t_a: -25^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$ - przy zastosowaniu układu grzejącego

Wersja CB: $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$

Informacje dodatkowe

Opcjonalnie możliwość dostosowania oprawy do niskich temperatur -25°C , przy zastosowaniu układu HTR-25

Oprawa w III klasie ochrony dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV oraz FZLV II

*fotografia pogładowa dla opraw z serii AXN

Kodowanie

TYPE	KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJE	KOLOR
CB	AXNU	3W	Z	CB	ADP	WH

CB - oprawa do centralnej baterii CBS - 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC

3W - moc źródła światła 3W

Z - zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii

ADP - oprawa do systemu centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADP

WH - oprawa w kolorze białym

Wymiary

