

# HELIOS LED



Kod produktu: HL/1.2W/Z/CB/ADP



\*fotografia poglądowa dla opraw z serii HELIOS LED

## Wykonanie

Obudowa z poliwęglanu  
Klosz opalizowany z poliwęglanu

## Montaż

Natynkowy

## Źródło światła

LED

Temperatura barwowa: 6000K

Żywotność: 50000h

## Klasa ochrony

II lub III

## Stopień ochrony i wytrzymałości

IP65, IK08

## Odległość rozpoznawania

25m

## Rozpoznawalność

Jednostronna

## Temperatura otoczenia

Wersja autonomiczna:  $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$  lub  $t_a: -25^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$  -  
przy zastosowaniu układu grzejjego

Wersja CB:  $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$

## Informacje dodatkowe

Opcjonalnie możliwość dostosowania oprawy do niskich temperatur  $-25^{\circ}\text{C}$ , przy zastosowaniu układu HTR-25

Oprawa w III klasie ochrony dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV oraz FZLV II

## Kodowanie

TYPE	KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJE
CB	HL	1.2W	Z	CB	ADP

CB - oprawa do centralnej baterii CBS - 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC

Z - zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii

ADP - oprawa do systemu centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADP

## Wymiary

