


Przekrój podłogi - Posadzka rozlewno-szpachlowa - wersja antypoślizgowa

Własciwa zamykająca II żywica epoksydowo-mineralna (0,20 kg/m <sup>3</sup> )
Własciwa zamykająca I żywica epoksydowo-mineralna CF 37 (0,40 kg/m <sup>3</sup> )
Posypka z piasku kwarcowego 0,2-0,8 mm (2,5 kg/m <sup>3</sup> )
Własciwa podstawowa żywica epoksydowo-mineralna + piasek kwarcowy 0,2-0,8 mm (żywica - 1kg/m <sup>3</sup> mm, piasek kwarcowy - 0,5kg/m <sup>3</sup> mm)
Własciwa gruntułująca - duskadnikowa kompozycja epoksydowa (0,3 kg/m <sup>3</sup> )
Zaprawa samopoziomująca
Szybko twardniejąca masa posadzkowa
Geowłóknina
Membrana izolacyjna
Preparat gruntujący - grunt bitumiczny
Pyła żelbetowa



OBIEKT: Remont budynku nr 3 oraz budynku nr 4 w Kiełcach przy ul. Mielczarskiego 139/143			
INWESTOR: 33 WOG w Nowej Dębie ul. Anieli Krzywoń 1 39-460 Nowa Dęba			
NAZWA I NUMER RYSUNKU		SKALA	
B-19	BUDYNEK NR 4 - PRZEKRÓJ PODŁOGI - POSADZKA ROZLEWNO-SZPACHLOWA	-----	
PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
mgr inż. Mirosław Czyżewski	KL/77/187		
mgr inż. Anna Czyżewska	Asystent projektanta		
mgr inż. Agnieszka Marzec	Asystent projektanta		
DATA I MIEJSCE OPRACOWANIA			
Sandomierz, 2021-11			
JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA:			
"EKO-AMIMA", Anna Czyżewska Nadzory i projekty budowlane			