






Zmiany wprowadzone kolbrem czerwonym są zmianami nieistotnymi i nie wymagają zmiany pozwolenia na budowę nr 66/2024 z dnia 26.02.2024 r. zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12 z późn. zm.)

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
MATERIAŁ/OZNACZENIA DRZWI	STAL	STAL	STAL	STAL	STAL
TYP	D1	D2	D3	D4	D5
SCHEMAT 1:00					
	WYMIARY W ŚWIEŁE OŚCIEŻY SZEROKOŚĆxWYSOKOŚĆ (CM)	150x250	110x225	100x225	110x225
	SKRZYDŁO	L	L	L	L
	ILOŚĆ	3	1	2	2
	RODZAJ (LOKALIZACJA)	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	WENĘTRZNE	WENĘTRZNE
OPIS OŚCIEŻNICY	STALA, SYMETRYCZNA	STALA, SYMETRYCZNA	STALA, SYMETRYCZNA	STALA, SYMETRYCZNA	STALA, SYMETRYCZNA
OPIS SKRZYDŁA	PEŁNE; JEDNOSKRZYDŁOWE; ROZWIERNIE; PO OTWARCIU SKRZYDŁA PROWADZĄCEGO SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 90 CM	PEŁNE; JEDNOSKRZYDŁOWE; ROZWIERNIE; PO OTWARCIU SKRZYDŁA PROWADZĄCEGO SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 90 CM	PEŁNE; JEDNOSKRZYDŁOWE; ROZWIERNIE; PO OTWARCIU SKRZYDŁA PROWADZĄCEGO SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 90 CM	PEŁNE; JEDNOSKRZYDŁOWE; ROZWIERNIE	Z PRZESZKLIENIEM; JEDNOSKRZYDŁOWE; ROZWIERNIE; PO OTWARCIU SKRZYDŁA PROWADZĄCEGO SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 90 CM
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-	-	-	-
KOLOR KLAMKI, OKAPNIKÓW	WG KOLORYSTYKI STOLARKI	WG KOLORYSTYKI STOLARKI	WG KOLORYSTYKI STOLARKI	WG KOLORYSTYKI STOLARKI	WG KOLORYSTYKI STOLARKI
KOLOR PROFILI ORAZ OKUĆ STR. ZEWNĘTRZNA	OKLEJANIE DREWNOPODOBNE (KOLOR ZBLIZONY DO RAL 1014)	OKLEJANIE DREWNOPODOBNE (KOLOR ZBLIZONY DO RAL 1014)	OKLEJANIE DREWNOPODOBNE (KOLOR ZBLIZONY DO RAL 1014)	OKLEJANIE DREWNOPODOBNE (KOLOR ZBLIZONY DO RAL 1014)	OKLEJANIE DREWNOPODOBNE (KOLOR ZBLIZONY DO RAL 1014)
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA CAŁEJ KONSTRUKCJI	Ud <1.3 W/m²K	Ud <1.3 W/m²K	-	-	-
PRÓG	DRZWI BEZPROGOWE	DRZWI BEZPROGOWE	DRZWI BEZPROGOWE	DRZWI BEZPROGOWE	DRZWI BEZPROGOWE
OTWORY WENTYLACYJNE	-	-	OTWORY O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022 M²	OTWORY O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022 M²	-

UWAGA: POSZCZEGÓLNE DRZWI MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE WG RZUTU PARTERU

UWAGA: WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ NA POSZCZEGÓLNYCH RZUTACH PODANO W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY

UWAGA: STOLARKĘ OKIENNO-DZWIOWĄ WYKONAĆ PO WCZEŚNIEJSZYM ZINWENTARYZOWANIU OTWORÓW.

UWAGA: W CELU POPRANEGO DZIAŁANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNYCH - OKNA I DRZWI MUSZĄ BYĆ ZAOPATRZONE W NAWIEWNIKI

UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAĆ WRAZ PROJEKTEM TECHNICZNYM

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WIMAR" MAREK WIŚNIEWSKI
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 4
TEL. (84) 66-59-451
TEL. 533-801-901

OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ ŁÓWCZA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL, 37-614 ŁÓWCZA	ZLECENIE /23
FAZA OPRACOW.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	SKALA 1:100
TREŚĆ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	DATA: CZERWIEC 2024
PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANNA SZYK	4/PKOKK/2016
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. KATARZYNA SIEMBIDA-KLUCHA	21/PKOKK/2019
ASYSTENT PROJEKTANTA	EUGENIUSZ SIEMIENOWICZ	-----

wimar

architektura