

PROJ. REMONT KOMINA

PROJ. WYMIANA OBRÓBEK  
BLACHARSKICH KOMINÓW

PROJ. WYMIANA POKRYCIA  
DACHOWEGO -BLACHODACHÓWKA  
Z POSYPKĄ CERAMICZNĄ

PROJ. WYMIANA  
STOLARKI OKIENNEJ

PROJ. WYMIANA OBRÓBEK  
BLACHARSKICH

PROJ. WYMIANA RYNIEN I  
RUR SPUSTOWYCH

PROJ. WYMIANA  
STOLARKI OKIENNEJ

PROJ. WYMIANA OBRÓBEK  
BLACHARSKICH PARAPETÓW

ISTN. ELEMENTY ELEWACJI  
DO DEMONTAŻU NA CZAS REMONTU

PROJ. OCIEPLENIE I  
TYNKOWANIE ŚCIAN

PROJ. WYMIANA  
STOLARKI OKIENNEJ

PROJ. WYMIANA DRZWI  
WEJŚCIOWYCH

PROJ. REMONT  
SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJ. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI  
WOKÓŁ BUDYNKU

PROJ. HYDROFOBIZACJA  
DO WYS. 2M

ISTN. NAŚWIETLA/ZSYPY DO LIKWIDACJI

#### UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zdemontować wszelkie elementy zniszczone i nieoryginalne .
2. W związku z silnym porażeniem biologicznym wielu elementów architektonicznych należy najpierw przeprowadzić kompleksowe zabiegi biobójcze. (Szczególnie dotyczy to elementów ceramicznych)
3. Remont złego stanu elewacji powinien rozpocząć się od usunięcia wszelkich ognisk destrukcji ceglanych murów w tym przede wszystkim wszystkich cegieł, w których rozpoczął się proces dezintegracji strukturalnej.
4. Należy przeprowadzić staranne osuszanie murów.
- 5.Detail systemowe należy starannie doszczelnić (np., dylatacji, złączy, przejść rur oraz kabli)
- 6.Spękania i rysy w murach należy naciąć w spoinach, poprzecznie wobec spękań i na odpowiednią głębokość, zamontować kotwy ze stali austenicznej na zaprawie montażowej - wypełnianie rys i podklejenie odspojonych fragmentów tynków należy przeprowadzić przed ich oczyszczeniem.
- 7.Usunąć ręcznie wtórne betonowe uzupełnienia.
- 8.Elementy więźby dachowej oraz stropów należy zaimpregnować środkami grzybo- i owadobójczymi oraz ognioochronnymi.
- 9.Należy przeprowadzić remont wszelkich murków, chodników i schodów zewnętrznych należących do budynku.
10. Połączenia kolorów należy wykonać z należytą starannością.
11. Oprawy oświetleniowe, tablice, numery budynków, okablowania i elementy eksploatowanych instalacji, urządzenia zamontowane na dachu należy zdemontować tymczasowo na czas remontu.
- 12.Nieużytkowane elementy instalacji do stałego demontażu- przed przystąpieniem do prac demontażowych należy się upewnić, czy dana instalacja nie jest użytkowana.

#### UWAGI:

1. KOLOREM CZARNYM OZNACZONO  
ELEMENTY ISTNIEJĄCE.

2. KOLOREM CZERWONYM  
OZNACZONO ELEMENTY DO  
WYBURZENIA I DEMONTAŻU.

3. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO  
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

4.KOLOREM RÓŻOWYM OZNACZONO  
ELEMENTY DO TYMCZASOWEGO  
DEMONTAŻU NA CZAS  
PROWADZONYCH PRAC

**GAMMA**  
STUDIO ARCHITEKTURY

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.  
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok  
NIP: 9662091851  
REGON:0000503182  
KRS:200843264  
tel. + 48 531 901 470  
e-mail: gamma.architekci@gmail.com

NAZWA:  
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ  
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z  
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ  
INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY  
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH ORAZ  
REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO

ADRES  
BUDOWY: ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy  
działki nr ewid.2772/14, 2775/14,  
obręb Rydułtowy Dolne

INWESTOR: ul.Ofiar Terroru 36, Rydułtowy  
44-280 Rydułtowy

PRZEDMIOT RYSUNKU: NR RYS.  
ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA A-9

STADIUM: SKALA:  
PROJEKT WYKONAWCZY 1:100

AUTORZY OPRACOWANIA: PODPIS:

SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Guszczka  
upr. bud nr BŁ-Pd OKK/56/2005

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Andrzej Z. Galecki  
upr. KPOKK 1A/51/2008

WSPÓŁPRACA: inż. arch Natalia Kupińska

DATA: 22.11.2021r. NR STR.: