



Gazomierze należy instalować w przedziale wysokości od 0,3m do 1,8m od poziomu podłogi do spodu gazomierza.

tuleje ochronne z rur stalowych uszczelnianych szczeliwem

szafki z gazomierzami zamykane na zamek uniwersalny z kluczem energetycznym



Projektowany kocioł o mocy 30kW

GAMMA
STUDIO ARCHITEKTURY

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok
NIP: 9662091851
REGON: 0000503182
KRS: 200843264
tel. + 48 531 901 470
e-mail: gamma.architekci@gmail.com

NAZWA:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH

ADRES BUDOWY:

ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy
działki nr ewid. 2772/14, 2775/14,
obręb Rydułtowy Dolne

INWESTOR:

ul. Ofiar Terroru 36, Rydułtowy
44-280 Rydułtowy

PRZEDMIOT RYSUNKU:

ROZWINIĘCIE INSTALACJI GAZU

NR RYS.

G-4

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

SKALA:

1:100

AUTORZY OPRACOWANIA:

PODPIS:

SPECJALNOŚĆ: SANITARNA

PROJEKTANT:

mgr inż. Piotr Koźluk
upr. bud nr PDL/0140/PBS/17

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Paweł Bajguz
upr. bud nr PDL/0145/PWOS/13

DATA:

22.11.2021r

NR STR.: