SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6
WYMIAR	120x185	50x80	95x180	115x175	110x170	115x185
SCHEMAT GRAFICZNY NA RZUCIE						
W WIDOKU						
PARTER	6	2	2	1	-	-
PIĘTRO I	-	-	-	5	5	2
PODDASZE	-	-	-	-	-	-
RAZEM	6	2	2	6	5	2
MATERIAŁ	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
KOLOR	BIAŁY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM	BIAŁY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM	BIAŁY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM	BIAŁY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM	BIAŁY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM	BIAŁY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-	-	-	-	-
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U	max 0,9 W/m²K	max 0,9 W/m²K	max 0,9 W/m²K	max 0,9 W/m²K	max 0,9 W/m²K	max 0,9 W/m²K
UWAGI	-okno zewnętrzne dwuskrzydłowe -sposób otwierania: uchylno-rozwierane -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy 4/18/4/18/4 -szklone szkłem bezpiecznym -rama skrzydła 7-komorowa -głębokość zabudowy 82 mm -klasa profilu A -uszczelnienie na całym obwodzie	-okno zewnętrzne dwuskrzydłowe -sposób otwierania: uchylno-rozwierane -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy 4/18/4/18/4 -szklone szkłem bezpiecznym -rama skrzydła 7-komorowa -głębokość zabudowy 82 mm -klasa profilu A -uszczelnienie na całym obwodzie	-okno zewnętrzne dwuskrzydłowe -sposób otwierania: uchylno-rozwierane -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy 4/18/4/18/4 -szklone szkłem bezpiecznym -rama skrzydła 7-komorowa -głębokość zabudowy 82 mm -klasa profilu A -uszczelnienie na całym obwodzie	-okno zewnętrzne dwuskrzydłowe -sposób otwierania: uchylno-rozwierane -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy 4/18/4/18/4 -szklone szkłem bezpiecznym -rama skrzydła 7-komorowa -głębokość zabudowy 82 mm -klasa profilu A -uszczelnienie na całym obwodzie	-okno zewnętrzne dwuskrzydłowe -sposób otwierania: uchylno-rozwierane -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy 4/18/4/18/4 -szklone szkłem bezpiecznym -rama skrzydła 7-komorowa -głębokość zabudowy 82 mm -klasa profilu A -uszczelnienie na całym obwodzie	-okno zewnętrzne dwuskrzydłowe -sposób otwierania: uchylno-rozwierane -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy 4/18/4/18/4 -szklone szkłem bezpiecznym -rama skrzydła 7-komorowa -głębokość zabudowy 82 mm -klasa profilu A -uszczelnienie na całym obwodzie
AKCESORIA	-okucie obwiedniowe -okno wyposażone w nawiewiniki higrosterowane	-okucie obwiedniowe -okno wyposażone w nawiewiniki higrosterowane	-okucie obwiedniowe -okno wyposażone w nawiewiniki higrosterowane	-okucie obwiedniowe -okno wyposażone w nawiewiniki higrosterowane	-okucie obwiedniowe -okno wyposażone w nawiewiniki higrosterowane	-okucie obwiedniowe -okno wyposażone w nawiewiniki higrosterowane

SYMBOL	O7	O8	O9
WYMIAR	120x160	60x85	55x78
SCHEMAT GRAFICZNY NA RZUCIE			
W WIDOKU			
PARTER	-	-	-
PIĘTRO I	-	-	-
PODDASZE	4	3	1
RAZEM	4	3	1
MATERIAŁ	PCV	PCV	PCV
KOLOR	BIAŁY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM	BIAŁY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM	BIAŁY DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-	-
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U	max 0,9 W/m²K	max 0,9 W/m²K	max 1,1 W/m²K
UWAGI	-okno zewnętrzne dwuskrzydłowe -sposób otwierania: uchylno-rozwierane -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy 4/18/4/18/4 -szklone szkłem bezpiecznym -rama skrzydła 7-komorowa -głębokość zabudowy 82 mm -klasa profilu A -uszczelnienie na całym obwodzie	-okno zewnętrzne dwuskrzydłowe -sposób otwierania: uchylno-rozwierane -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy 4/18/4/18/4 -szklone szkłem bezpiecznym -rama skrzydła 7-komorowa -głębokość zabudowy 82 mm -klasa profilu A -uszczelnienie na całym obwodzie	-okno zewnętrzne połaciowe dwuskrzydłowe -sposób otwierania: uchylno-rozwierane -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy 4/18/4/18/4 -szklone szkłem bezpiecznym -rama skrzydła 7-komorowa -głębokość zabudowy 82 mm -klasa profilu A -uszczelnienie na całym obwodzie
AKCESORIA	-okucie obwiedniowe -okno wyposażone w nawiewiniki higrosterowane	-okucie obwiedniowe -okno wyposażone w nawiewiniki higrosterowane	-okucie obwiedniowe -okno wyposażone w nawiewiniki higrosterowane

WYTYCZNE:

1. PODANE WYMIARY STOLARKI SŁUŻĄ DO CELÓW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALEŻY USTALIĆ NA BUDOWIE UWZGLĘDNIAJĄC LUZY MONTAŻOWE

2. WYKONAWCA POWINIEN ZAPEWNIĆ POMIARY I MONTAŻ STOLARKI

3. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEJASNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKREŚLONEGO SYSTEMU/MATERIAŁÓW

GAMMA STUDIO ARCHITEKTURY

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok
NIP: 9662091851
REGON:0000503182
KRS:200843264
tel. + 48 531 901 470
e-mail: gamma.architekci@gmail.com

NAZWA:
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH ORAZ REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO

ADRES BUDOWY:	ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy działki nr ewid.2772/14, 2775/14, obręb Rydułtowy Dolne
INWESTOR:	ul.Ofiar Terroru 36, Rydułtowy 44-280 Rydułtowy

PRZEDMIOT RYSUNKU:	NR RYS.
WYKAZ SOLARKI OKIENNEJ	A-17
STADIUM:	SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY	1:100

AUTORZY OPRACOWANIA:		PODPIS:
SPECJALNOŚĆ:	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud nr BŁ-Pd OKK/56/2005	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Andrzej Z. Gałecki upr. KPOKK IA/51/2008	
WSPÓŁPRACA:	inż. arch Natalia Kupińska	
DATA:	22.11.2021r	NR STR.: