

[illegible]

Przekładnice - deski kompozytowe kompozytowe	2,5 cm
aluminowy 80cm	3 cm
niki poziomujące - regulacja w zakresie 1,22 cm	8-21 cm
deski aluminiowe 180x180 układane i zgrzewane łód, wygnięta na ściany atykowe i nadbudowy łód	
podkładowa układana i zgrzewana na zakład, łęta na ściany atykowe i nadbudowy szachtów	
mineralna twarwa w spadu	20-35 cm
karocziolowa wygnięta na ściany atykowe	2,2 cm
deski drewniane 8x26cm, zeń pomiedzy belkami wypełniona wełną	26 cm
mineralna twarwa	
deski aluminiowe	2,2 cm
podkładka sufitu	
deski aluminiowe	
wodowszany akustyczny	
Stropodach - płytki gresowe gresowe 60x60 cm	2 cm
niekła poziomująca - regulacja w zakresie 1-24 cm	11-24 cm
mineralna twarwa 180 AR układana i zgrzewana łód, wygnięta na ściany atykowe i nadbudowy łód	
podkładowa układana i zgrzewana na zakład, łęta na ściany atykowe i nadbudowy szachtów	
mineralna twarwa w spadu	20-35 cm
karocziolowa wygnięta na ściany atykowe	2,2 cm
deski 4	2,2 cm
deski konstrukcyjne - belka drewniana 8x26cm, zeń pomiedzy belkami wypełniona wełną	26 cm
mineralna twarwa	
deski aluminiowe	2,2 cm
podkładka sufitu	
deski aluminiowe	2,2 cm
wodowszany akustyczny	
Strop żelbetonowy	
stropodachowa	
ka betonowa zbrojona w masie, dyktowana i obrobiona wokół ścian	5 cm
mineralna twarwa	10 cm
łód układana na zakład i wygnięta na ściany	
stropowa żelbetowa	14 cm
podkładka sufitu	
wodowszany akustyczny	
Podłoga schody - nieralna, klasa odporności ogniowej K0	
ka wykonana - płyty gresowe	1,5 cm
SB ogólnopodłoga, impregnowana ppóz	3,0 cm
mineralna sułta	
gipsowo-kartonowa ogniochronna	2,5 cm

sscarchitek

PRZEKRÓJ E-E | **AW**