



GMINA GNIEWINO

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77, fax 58 676 72 26, e-mail: gniewino@gniewino.pl
NIP: 588-21-25-449, REGON: 191675280
www.gniewino.pl



RGIS.271.14.2023.AK

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Gniewino według poniższego zestawienia:

| Lp. | Nazwa | Ilość. |
|--------------------------|---|---------|
| Sprzęt pożarniczy | | |
| 1 | <u>Tarcza świetlna do kierowania ruchem</u> <ul style="list-style-type: none">- tarcza zasilana bateriami,- tarcze oklejone folią odblaskową,- obustronne klosze (zielony, czerwony),- obudowa odporna na uderzenia. | 2 szt. |
| 2 | <u>Dozownik sorbentów</u> <ul style="list-style-type: none">- regulacja dozowania sorbentu,- szerokość pasa dozowania do 40 cm,- pojemność zbiornika do 12l.- koła wykonane z tworzywa sztucznego,- uchwyt metalowy. | 1 szt. |
| 3 | <u>Siodełko węzowe</u> <ul style="list-style-type: none">- malowane proszkowo,- stal konstrukcyjna/aluminium,- 3 rolki obrotowe,- odpowiednie dla węży 52/75. | 2 szt. |
| 4 | <u>Wąż tłoczny W52</u> <ul style="list-style-type: none">- długość węża ok. 20 m,- ciśnienie robocze ok 15 bar,- ciśnienie rozrywające ok 45 bar,- zwiększona odporność na ścieranie,- wewnętrzna wkładka gumowa,- kolor neonowy żółty,- świadectwo CNBOP. | 17 szt. |
| 5 | <u>Wąż tłoczny W75</u> <ul style="list-style-type: none">- długość węża ok. 20 m,- ciśnienie robocze ok 15 bar,- ciśnienie rozrywające ok 45 bar,- zwiększona odporność na ścieranie,- wewnętrzna wkładka gumowa,- kolor neonowy żółty,- świadectwo CNBOP. | 15 szt. |
| 6 | <u>Aparat powietrzny bez butli</u> <ul style="list-style-type: none">- automat płucny,- manometr mechaniczny,- standardowe złącza gwintowane, szybkozłącze do mocowania jednej butli,- odblaski na pasie naramiennym i pasie biodrowym,- obrotowy i przesuwany pas biodrowy,- złącza do mocowania akcesoriów,- pas na jedną butlę,- blokada zatraskowa umożliwiająca szybkie i bezpieczne zamocowanie butli, | 3 szt. |

| | | |
|----|--|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - uprząż wykonana z hydrofobowego materiału, - automat płucny rozłączalny - zgodny z normą EN 144-2018, - świadectwo CNBOP. | |
| 7 | <u>Maska panoramiczna</u> <ul style="list-style-type: none"> - szybkozłącze, - szybka odporna na zadrapania, - podwójna linia doszczelniająca, - poliwęglanowy wizjer, - szersze pole widzenia, - cyrkulacja powietrza, - zaczepy nahełmowe, - świadectwo CNBOP. | 3 szt. |
| 8 | <u>Cyfrowo – analogowa radiostacja samochodowa z montażem</u> <ul style="list-style-type: none"> - moduł GPS, - GNSS, - kolorowy wyświetlacz LCD min. 4” w trybie dziennym i nocnym - wersja UHF i VHF, - bluetooth, - praca w trybie analogowym lub cyfrowym, - min. 15 stacji bazowych, - min. 1000 kanałów, - częstotliwość +/- 0,5 ppm - temperatura pracy -30°C do +60°C, - w zestawie mikrofon kompaktowy, uchwyt mocujący, przewód zasilający, - zgodność z normą IP54. | 2 szt. |
| 9 | <u>Zestaw do awaryjnego otwierania drzwi</u> <ul style="list-style-type: none"> - klucz z grzechotką, - klucz awaryjny, - kombinerki, - śrubokręt płaski i krzyżowy, - torba, - stal hartowana, - indywidualny numer seryjny, - spełnia normę PN-EN 1303:2007. | 1 zestaw |
| 11 | <u>Latarka kąтова</u> <ul style="list-style-type: none"> - trzy tryby pracy, - min. 175 lumenów, - zasięg światła min. 400 m, - czas pracy przy niskiej mocy min. 15 dni, - czas ładowania max. 10 h, 230V, - kolor pomarańczowy. | 2 szt. |
| 12 | <u>Szelki bezpieczeństwa z linkami zabezpieczającymi</u> <ul style="list-style-type: none"> - szelki wyposażone w tylną kłamrę zaczepową oraz przedni punkt zaczepowy, - szerokość taśm min. 45mm, - kłamry wykonane ze stali wysokowęglowej, - zabezpieczenie dla maksymalnej wagi min. 140 kg, - szelki z funkcją do ewakuacji zgodnie z normą EN 1497:2007. | 2 szt. |
| 13 | <u>Radiotelefon z mikrofonogłośnikiem</u> <ul style="list-style-type: none"> - wersja UHF i VHF, - min. 128 kanałów, - wyświetlacz min. 1,7” - ładowanie za pośrednictwem złącza USB-C, - zapylenie i wnikanie wody IEC60529-IP54, - średni czas pracy na baterii min. 17 h, - ładowarka biurkowa, - złącze mikrofonogłośnika multi-pin. | 2 szt. |
| 14 | <u>Latarka z uchwytem do hełmu</u> | 2 szt. |

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- min. 120 lumenów,- wykonanie z tworzywa trudnopalnego i antyelektrostatycznego,- zasilanie bateriami AA,- zasięg światła min. 100 m,- spełnia normę EN 443:2008. | |
|--|--|

