


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA	ILOŚĆ	OPIS	
Rozdrabniacz do gałęzi GH 370 S spalinowy Stihl	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ciężar urządzenia kg 42 • Moc znam.przy rob. prędkości obr. U/min 2.400 • Moc znamionowa 3,4 kW / 4,6 PS • Pojemność 190 cm³ • Maks.śr. gałęzi mm do 45 • Typ silnika Seria EVC Stihl 1.000 • Narzędzie tnące Multi-Cut 370 • Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWAd [dB(A)] dB(A) 102 • Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A) 3 <p>Wyposażenie seryjne</p> <p>Wytlumiony akustycznie lej wsadowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duży lej wsadowy ułatwia wkładanie materiału do rozdrabniacza STIHL. Dzięki wytłumionemu lejowi modele te są zalecane do pracy w miejscach, w których jest wymagana cicha praca. <p>Elektromechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odkręcenie śrub zabezpieczających powoduje uruchomienie wyłącznika bezpieczeństwa. Chroni on przed automatycznym uruchomieniem urządzenia po przywróceniu dopływu prądu, np. po konserwacji urządzenia lub wymianie noża. <p>Zespół tnący Multi-Cut 370</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zespół tnący Multi-Cut 370 rozdrabniacza spalinowego STIHL to wyjątkowo wydajny mechanizm tnący z dwoma nożami dwustronnymi i jednym centralnym stożkiem. Specjalna geometria tarczy noża zapewnia optymalne wciąganie gałęzi. 	
Wysokościomierz Suunto PM-5/1520	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Precyzyjny wysokościomierz, szczególnie do określania wysokości drzew. • 2 skale do pomiaru wysokości 15/(30) i 20/(40) m. • Aluminiowa obudowa, • Dokładność odczytu 0,25 m. • Wymiary 75 x 52 x 15 mm. • Z gwintem statywu 1/4" 	

Busola Ranger MK2	2 szt.	<ul style="list-style-type: none">• Busola pryzmatyczna (namiarowa)• Metalowa obudowa• Fosforyzująca tarcza• Skala stopniowa i tysięczna• Wypełniony płynem• Podziałka mapowa 1:25000• Dokładność wskazań kompasu: +/- 3 stopnie• SKU: KS-RG2-AL• Waga (g): 95• Wymiary: 3 x 6,5 x 7,5 / 1.2 x 2.6 x 3 in• Materiał: aluminium/akryl	
------------------------------	--------	--	---