

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1		45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		45100000-8 Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 d.1. 0125-04 1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami Krotność = 2 8.0*5.5	m ² m ²	 44.000	
				RAZEM	44.000
2	KNR 2-01 d.1. 0302-02 1	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) (6.0*0.3+8.0*0.3+4.8*0.6+7.4*0.6)*3	m ³ m ³	 34.560	
				RAZEM	34.560
3	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 34.56*0.5	m ³ m ³	 17.280	
				RAZEM	17.280
4	wycena indywidualna d.1. 1	Opłata za utylizację 17.28	m ³ m ³	 17.28	
				RAZEM	17.28
1.2		45223500-1 Fundamenty			
5	KNR 2-02 d.1. 0201-01 2	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu (1.0*1.0*1.0*2+0.60*0.6*1.0*2)*3	m ³ m ³	 8.160	
				RAZEM	8.160
6	KNR 2-02 d.1. 0290-02 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm (0.7*4)*6*0.222*0.001*3	t t	 0.011	
				RAZEM	0.011
7	KNR 2-02 d.1. 0290-01 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm (1.03*8)*4*0.888*0.001*3	t t	 0.088	
				RAZEM	0.088
1.3		45261100-5 Konstrukcje drewniane			
8	KNR 2-02 d.1. 0407-06 3	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna na ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej -14x14 cm (7.5*2*0.14*0.14+5.0*2*0.14*0.14)*3	m ³ drewn. m ³ drewn.	 1.470	
				RAZEM	1.470
9	KNR 2-02 d.1. 0406-06 3	Ramy górne długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej -belka 14x14 cm (7.5*0.14*0.14+5.0*2*0.14*0.14)*3	m ³ drewn. m ³ drewn.	 1.029	
				RAZEM	1.029
10	KNR 2-02 d.1. 0406-06 3	Ramy górne długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej -belka 14x24 cm 7.5*0.14*0.24*3	m ³ drewn. m ³ drewn.	 0.756	
				RAZEM	0.756
11	KNR 2-02 d.1. 0408-01 3	Miecze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej -7x12 cm 1.0*0.14*0.14*6*2*3	m ³ m ³	 0.706	
				RAZEM	0.706
12	KNR 2-02 d.1. 0408-03 3	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej -7x14 cm 0.08*0.14*12*3.5*2*3	m ³ m ³	 2.822	
				RAZEM	2.822
13	KNR 2-02 d.1. 0406-05 3	Jętki (kleszcze) długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej -2*3,2x14 cm 0.032*0.14*4.0*20*3	m ³ drewn. m ³ drewn.	 1.075	
				RAZEM	1.075

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.1. 0406-05 3	Jętki (skrajnie) długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej -8x14 cm 0.06*0.14*2*3	m ³ drew. m ³ drew.	0.050	
				RAZEM	0.050
15	KNR 2-02 d.1. 0406-05 3	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (oczepy) 0.14*0.14*(7.1+4.8*2)*3	m ³ drew. m ³ drew.	0.982	
				RAZEM	0.982
16	KNR 0-21 d.1. 4007-03 3	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - poszycie połaci dachowych 3.5*8.2*2*3	m ² m ²	172.200	
				RAZEM	172.200
17	KNR 0-21 d.1. 4004-06 3	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - 20mm (7.0*3.0+4.5*3.0*2+2.1*4.5)*3	m ² m ²	172.350	
				RAZEM	172.350
18	KNR 4-01 d.1. 0628-04 3	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków wiaty metodą smarowania - (lakierobejca impregnująca)kolor kasztan - wkład własny mieszkańców (7.0*3.0+4.5*3.0*2+2.1*4.5)*2*3+3.5*8.2*2*3	m ² m ²	516.900	
				RAZEM	516.900
1.4		45430000-0 Posadzki			
19	KNR AT-03 d.1. 0304-04 4	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce piaskowej - kostka brukowa kamienna - materiał inwestora - wkład własny mieszkańców (8.00*5.50)*3	m ² m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
1.5		45261000-4 Więźba dachowa oraz pokrycia dachowe			
20	KNR 2-02 d.1. 0501-01 5 z.sz. 5.1. 9908	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jedno- warstwowo Nachylenie ponad 27 %. 3.5*8.2*2*3	m ² m ²	172.200	
				RAZEM	172.200
21	NNRNKB d.1. 202 0523-01 5	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną Gont papowy "Ogon bobra" lub Łuska" - kolor czerwony 3.5*8.2*2*3	m ² m ²	172.200	
				RAZEM	172.200
22	KNR AT-09 d.1. 0104-01 5	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy 8.0	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
23	NNRNKB d.1. 202 0541-01 5	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (0.25*8.0*2+3.5*0.25*4)*3	m ² m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
24	KNR 2-02 d.1. 0508-02 5	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej 8.0*2*3	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
25	KNR 2-02 d.1. 0510-01 5	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy ocynkowanej 3.0*2*3	m m	18.000	
				RAZEM	18.000