

**Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla zamówienia:  
„Wykonanie bramy cmentarza komunalnego w Krośnie-Polance”**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej bramy i furtki w ogrodzeniu cmentarza komunalnego w Krośnie (Polanka) od ul. Baczyńskiego oraz wymiana przepustu drogowego. Brama przeznaczona do modernizacji zlokalizowana jest na cmentarzu komunalnym w Krośnie przy ul. Popiełuszki, na działce nr ew. gruntów 566/2, obręb ewidencyjny Polanka, której właścicielem jest Gmina Miasto Krosno.

**Zakres prac do wykonania obejmuje:**

1. Demontaż istniejącej bramy. Brama stalowa dwuskrzydłowa (zdjęcie w załączeniu) montowana na słupach stalowych. Zdemontowane elementy do wyzłomowania przez wykonawcę.
2. Wymiana przepustu drogowego. Istniejący przepust drogowy betonowy od długości 10 m. Należy wykonać remont poprzez wymianę na rurę korugowaną dwuścienną  $\varnothing$  300 mm wysokiej klasy wytrzymałości (SN8).
3. Wykonanie ławy fundamentowej pod bramę przesuwą. Ława fundamentowa o wymiarach szerokość 40 cm długość 150 cm głębokość 100 cm.
4. Montaż słupów ogrodzeniowych i akcesoriów bramy. Słupki ogrodzeniowe dojazdowe, przelotowe i furtki z profili stalowych o przekroju 8 x 8 cm i wysokości 260 cm, osadzone w betonowych stopach fundamentowych o szerokości 30 x 30 cm i głębokości 100 cm. Akcesoria bramy zamontowane zgodnie ze sztuką budowlaną i funkcjonalnością urządzeń.
5. Wykonanie i montaż bramy przesuwnej samonośnej prawostronnej. Brama przesuwna o szerokości wjazdu 400 cm z przeciwwagą 200 cm. Wysokość bramy 160 cm. Profil ramy 40 x 40 mm. Profil poprzeczki 25 x 15 mm. Profil sztachetek 16 x 16 mm zakończonych ozdobnym grotem. Brama z zamkiem hakowym z bolcem i wkładką.
6. Wykonanie i montaż furtki. Furtka prawostronna o szerokości 110 cm i wysokości 160 cm. Profil ramy 40 x 40 mm. Profil sztachetek 16 x 16 mm zakończonych ozdobnym grotem. Furtka z szyldem, zamkiem, klamką i wkładką.

**UWAGA:**

Elementy stalowe malowane jednokrotnie farbą podkładową oraz dwukrotnie nawierzchniową w kolorze RAL 9005 czarny mat.

W związku z montażem nowej bramy i furtki kolidujące fragmenty istniejącego ogrodzenia należy dopasować do nowych wymiarów.

## Poglądowe zdjęcia bramy i furtki

