

Specyfikacja

Typ obudowy

Do szaf RACK

Dostęp

Przeglądarka WWW (GUI)

Wiersz poleceń (CLI)

Architektura sieci

Gigabit Ethernet

Całkowita liczba portów

10-19

18

Rodzaje wejść / wyjść

RJ-45 10/100/1000 Mbps

RJ-45 10/100/1000 - 16 szt.

SFP

SFP - 2 szt.

Console port

Console port - 1 szt.

Power over Ethernet (PoE)

PoE+ 802.3at (PSE) do 30W

Liczba portów PoE/PoE+

16

Obsługiwane standardy

IEEE 802.3 u

IEEE 802.3 ab

IEEE 802.3 af

IEEE 802.3 at

Algorytm przełączania

Store-and-forward

Szybkość przekierowań pakietów

10-39 Mb/s

26,8 Mb/s

Przepustowość

10-39 Gb/s

18 Gb/s

Warstwa przełączania

2

Materiał obudowy

Metal

Maksymalny pobór mocy

100-199W

150 W

Wysokość

43 mm

Szerokość

443 mm

Głębokość

220 mm

Waga

2,9 kg

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający

Zestaw montażowy

Gwarancja

24 miesiące (gwarancja sprzedawcy)