



włącznik oświetlenia zewnętrznego wiaty

Wyjście z przewodami z budynku i poprowadzenie w osłonach wzdłuż elementów drewnianych wieżby. W rozdzielni, w budynku, możliwość odrębnego wyłączenia oświetlenia i gniazd zasilających (oświetlenie i zasilanie włączane w razie potrzeby przez pracownika inwestora np. w dzień handlowy lub przy organizacji jakiegos wydarzenia)

LEGENDA OZNACZEŃ :

- lampa wisząca (średnica 36cm, IP65)
- listwa zasilająca (np. z 4 gniazdami wtykowymi, hermetyczna)
- przewody instalacji - trasa prowadzenia

OBIEKT	WIATA HANDLOWA	TYTUŁ PROJEKTU: „ Budowa miejsca do handlu płodami rolnym (budowa budynku sanitarno-socjalnego oraz wiat targowych z placem targowym i miejscami postojowymi oraz elementami małej architektury) w miejscowości Rogi”	
LOKALIZACJA	Rogi, ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 2257, 2256/1 i 2256/2		
INWESTOR	Gimnia Miejsce Piastowe 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14		
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA RYS	INSTALACJA ELEKTR. I OŚWIETLENIE WIATY		
projektant : mgr inż. Sebastian Gierlicki nr upraw. PDK/0007/PWOE/13		data	podpis
		11.2022r	
SKALA 1:100	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	1E