

TYP MODEL PRODUCENT CIĄGNIKA

Lp.	Minimalne wymagania techniczno- użytkowe	Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne lub oświadczyć że „SPEŁNIA”)
1	Warunki ogólne	
1.1	<p>Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2022).</p> <p>Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa kontroli jakości oraz zgodności wykonania z normami i ustawą o ruchu drogowym.</p>	
2	Podwozie z kabiną	
2.1	Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia nie starsze niż 2021 r.	
2.2	Napęd na cztery koła (4WD)	
2.3	Masa własna min. 3500 kg max. 4600 kg.	
2.4	<p>Silnik wysokoprężny, min. 4-cylindrowy.</p> <p>Pojemność silnika nie mniejsza niż 3620 cm³, nie większa niż 4300 cm³</p> <p>Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 94 KM, nie większa niż 115 KM</p>	
2.5	Pojemność zbiornika paliwa min. 100 litrów	
2.6	Maksymalny udźwig podnośnika na końcówkach min. 4000 kg	
2.7	Zewnętrzne sterowanie podnośnikiem	
2.8	Prędkość maksymalna min. 40 km/h	
2.9	Liczba biegów co najmniej 12 do przodu i co najmniej 12 do tyłu	
2.10	Rewers mechaniczny/elektrohydrauliczny	
2.11	Blokada tylnego mechanizmu różnicowego załączana elektro-hydraulicznie	
2.12	Pojazd wyposażony w górny regulowany zaczep transportowy	
2.13	Pojazd wyposażony w przedni TUZ kat. II oraz parę hydrauliki	
2.14	Co najmniej 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika	
2.15	Kabina komfortowa dwudrzwiowa, ogrzewana, wentylowana i klimatyzowana wyposażona w radio. Kabina homologowana na dwie osoby. Fotel kierowcy z amortyzacją, z regulacją obciążenia, wysokości oraz odległości. Boczne lusterka zewnętrzne lewe i prawe.	
2.16	<p>Wydajność hydrauliczna głównej pompy min. 50 l/min.</p> <p>Niezależna pompa układu kierowania (wspomagania) o wydajności min. 20 l/min</p>	
2.17	Pojazd wyposażony w tylny WOM co najmniej z 540 obr/min	

Lp.	Minimalne wymagania techniczno- użytkowe	Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne lub oświadczyć że „SPEŁNIA”)
2.18	Instalacja jednoobwodowa i dwuobwodowa pneumatycznego sterowania hamulcami przyczep.	
2.19	Pojazd wyposażony w błotniki przednie.	
2.20	Pojazd wyposażony w wycieraczki z przodu i z tyłu maszyny.	
2.21	Pojazd wyposażony w lampę ostrzegawczą ledową - kogut	
2.22	Pojazd wyposażony w trójkąt wyróżniający.	
2.23	Minimalna szerokość całkowita 1990 mm.	
2.24	Ciągnik wyposażony w kosiarkę tylną-boczną o szerokość roboczej min. 165 cm max 180 cm, wyposażona w zawór anty-shock, paski z samonapinaczem, płozy boczne, rotor z min. 25 nożami/młotkami, mocowanymi na szekli, kąt pracy maszyny między +90 stopni, -50 stopni, wałek WOM, wał kopiujący tylny.	
2.25	Wolny spływ hydrauliki zamocowany z tyłu ciągnika	
2.26	Koła radialne, min. szerokość przedniego koła 340 mm; min. szerokość tylnego koła: 420 mm	
3	Pozostałe wymagania Zamawiającego	
3.1	Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.	
3.2	Książka gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim w wersji książkowej	
3.3	Gwarancja (1) dla ciągnika: min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego (zdawczo-odbiorczego) lub 2000 mth w zależności co nastąpi szybciej; (2) dla kosiarki: min. 12 miesięcy	
3.4	Serwis mobilny	
3.5	Odległość do najbliższego serwisu stacjonarnego max.: 100 km (punkt startowy do wyliczeń miasto Kłodzko, siedziba Zamawiającego).	
3.6	Wykonawca przeprowadzi skuteczne przeszkolenie operatorów w miejscu użytkownika.	

.....

Podpis Wykonawcy