

MZDW

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 27.03.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodników OD-3 Bielsk					
1		Remont chodnika i zatoki autobusowej DW 567 od km 29+150 do 29+190 m. Góra			
1	BCD D-01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	01.02.04.29-01				
		132	m ²	132,000	
				RAZEM	132,000
2	BCD D-01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	01.02.04.41-01				
		142	m	142,000	
				RAZEM	142,000
3	BCD D-01	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.	m		
d.1	01.02.04.44-02				
		76	m	76,000	
				RAZEM	76,000
4	BCD D-01	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm	m ²		
d.1	01.02.04.23-01				
		145	m ²	145,000	
				RAZEM	145,000
5	BCD D-01	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 4cm.	m ²		
d.1	01.02.04.22-01				
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
6	BCD D-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 11 cm	m ²		
d.1	01.02.04.11-01				
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
7	BCD D-04	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 28 cm	m ²		
d.1	04.01.01.13-01				
		160	m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
8	BCD D-08	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
d.1	08.01.01.12-04				
		142	m	142,000	
				RAZEM	142,000
9	BCD D-08	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	08.03.01.12-05				
		176	m	176,000	
				RAZEM	176,000
10	BCD D-08	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.1	08.02.02.11-03				
		132	m ²	132,000	
				RAZEM	132,000
11	BCD D-08	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.1	08.02.02.12-04				
		160	m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
12	BCD D-04	Wykonanie warstwy mrozochronnej mechanicznie z piasku, grubość warstwy 15 cm	m ²		
d.1	04.02.02.11-01				
		160	m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
13	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 z wytwórni, grubość warstwy 20 cm	m ²		
d.1	04.05.01.63-06				
		160	m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
14	BCD D-06	Ułożenie ścieków z elementów prefabrykowanych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione betonem.	m		
d.1	06.01.01.61-01				
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Remont chodnika DW 560 km 52+190 - 52+490 ul. Rypińska m. Sierpc			
15	BCD D-01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	01.02.04.29-01				
		249	m ²	249,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	BCD D-01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	RAZEM	249,000
d.2	01.02.04.41-01	29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
17	BCD D-01	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.	m		
d.2	01.02.04.44-02	229	m	229,000	
				RAZEM	229,000
18	BCD D-01	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm	m ²		
d.2	01.02.04.23-01	0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
19	BCD D-04	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 15 cm	m ²		
d.2	04.01.01.12-01	233,5	m ²	233,500	
				RAZEM	233,500
20	BCD D-08	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
d.2	08.01.01.12-04	29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
21	BCD D-08	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	08.03.01.12-05	229	m	229,000	
				RAZEM	229,000
22	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm	m ²		
d.2	04.05.01.63-06	223,5	m ²	223,500	
				RAZEM	223,500
23	BCD D-08	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.2	08.02.02.11-03	23,5	m ²	23,500	
				RAZEM	23,500
24	BCD D-08	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - kostka z rozbiórki	m ²		
d.2	08.02.02.11-03	210	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
25	BCD D-08	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - kostka z rozbiórki	m ²		
d.2	08.02.02.12-04	15,5	m ²	15,500	
				RAZEM	15,500
3		Remont chodnika i zatoki autobusowej DW 567 km od 18+570 do 18+640 m. Opatowiec			
26	BCD D-01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	01.02.04.29-01	106	m ²	106,000	
				RAZEM	106,000
27	BCD D-01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	01.02.04.41-01	118	m	118,000	
				RAZEM	118,000
28	BCD D-01	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.	m		
d.3	01.02.04.44-02	63	m	63,000	
				RAZEM	63,000
29	BCD D-01	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm	m ²		
d.3	01.02.04.23-01	133	m ²	133,000	
				RAZEM	133,000
30	BCD D-04	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 28 cm	m ²		
d.3	04.01.01.13-01	133	m ²	133,000	
				RAZEM	133,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	BCD D-08	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
d.3	08.01.01.12-04	118	m	118,000	
				RAZEM	118,000
32	BCD D-08	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.3	08.03.01.12-05	63	m	63,000	
				RAZEM	63,000
33	BCD D-08	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.3	08.02.02.11-03	106	m ²	106,000	
				RAZEM	106,000
34	BCD D-08	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.3	08.02.02.12-04	133	m ²	133,000	
				RAZEM	133,000
35	BCD D-04	Wykonanie warstwy mrozochronnej mechanicznie z piasku, grubość warstwy 15 cm	m ²		
d.3	04.02.02.11-01	133	m ²	133,000	
				RAZEM	133,000
36	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 z wytwórni, grubość warstwy 20 cm	m ²		
d.3	04.05.01.63-06	133	m ²	133,000	
				RAZEM	133,000
4		Remont chodnika i zatoki autobusowej DW 567 km od 18+460 do km 18+500 m. Opatówiec			
37	BCD D-01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	01.02.04.29-01	125	m ²	125,000	
				RAZEM	125,000
38	BCD D-01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	01.02.04.41-01	138	m	138,000	
				RAZEM	138,000
39	BCD D-01	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.	m		
d.4	01.02.04.44-02	80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
40	BCD D-01	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm	m ²		
d.4	01.02.04.23-01	112	m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
41	BCD D-04	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 28 cm	m ²		
d.4	04.01.01.13-01	112	m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
42	BCD D-08	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
d.4	08.01.01.12-04	138	m	138,000	
				RAZEM	138,000
43	BCD D-08	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.4	08.03.01.12-05	80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
44	BCD D-08	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.4	08.02.02.11-03	125	m ²	125,000	
				RAZEM	125,000
45	BCD D-08	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.4	08.02.02.12-04	138	m ²	138,000	
				RAZEM	138,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	BCD D-04	Wykonanie warstwy mrozochronnej mechanicznie z piasku, grubość warstwy	m ²		
d.4	04.02.02.11-01	15 cm			
		138	m ²	138,000	
				RAZEM	138,000
47	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 z wytwórni,	m ²		
d.4	04.05.01.63-06	grubość warstwy 20 cm			
		138	m ²	138,000	
				RAZEM	138,000
48	BCD D-06	Ułożenie ścieków z elementów prefabrykowanych, ułożonych na podsypce	m		
d.4	06.01.01.61-01	cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione betonem.			
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000