

Przedmiar

Remot cząstkowy chodnika w ciągu DW 580 od km 23+150 do km 23+800 w miejscowości Zaborówek str. „P”

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	D-01.02.04	Ułożenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych z płytek ze stożkami dotykowymi 35x35x5 (16szt.)	m2	1,96
2	D-01.02.04	Regulacja istniejącego obrzeża	mb	1294,00
3	D-01.02.04	Regulacja kostki gr. 8cm na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	5,50
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika kostki gr. 6cm do ponownego wykorzystania	m2	970,50
5	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy wraz załadunkiem i wywozem	m2	970,50
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod chodnikami	m2	970,50
7	D-04.04.00	Ułożenie w-wy kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm z zagęszczeniem	m2	970,50
8	D-08.02.02	Ułożenie nawierzchni z kostki pozyskanej z rozbiórki gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej	m2	970,50
9	D-09.00.00	Założenie trawników	m2	323,50

Remot cząstkowy chodnika w ciągu DW 580 od km 23+310 do km 23+550 w miejscowości Zaborówek str. „L”

1	D-01.02.04	Ułożenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych z płytek ze stożkami dotykowymi 35x35x5 (12szt.)	m2	1,47
2	D-01.02.04	Regulacja istniejącego obrzeża	mb	219,50
3	D-01.02.04	Regulacja kostki gr. 8cm na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	1,50
4	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika kostki gr. 6cm do ponownego wykorzystania	m2	451,42
5	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy wraz załadunkiem i wywozem	m2	451,42
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod chodnikami	m2	451,42
7	D-04.04.00	Ułożenie w-wy kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm z zagęszczeniem	m2	451,42
8	D-08.02.02	Ułożenie nawierzchni z kostki pozyskanej z rozbiórki gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej	m2	451,42
9	D-08.02.02	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych podchodnikowych z prefabrykatów wraz wzmocnieniem rurą fi 160 HDPE	MB	17,15
10	D-09.00.00	Założenie trawników	m2	110,00

Inspektor Nadzoru



Kamil Szwarz

Przedmiar				
Remot cząstkowy chodnika w ciągu DW 580 w km 46+800 do km 47+200 w miejscowości Żelazowa Wola str. „P”				
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	D-01.02.04	Rozbórka krawężników drogowych wraz z wywozem	mb	7,00
2	D-01.02.04	Ułożenie krawężników drogowych wraz z doszczelnieniem masą zalewową	mb	7,00
3	D-01.02.04	Regulacja istniejącego obrzeża	mb	626,00
4	D-01.02.04	Regulacja kostki gr. 8cm na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	24,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika kostki gr. 6cm do ponownego wykorzystania	m2	549,50
6	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy wraz załadunkiem i wywozem	m2	549,50
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod chodnikami	m2	549,50
8	D-04.04.00	Ułożenie w-wy kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm z zagęszczeniem	m2	549,50
9	D-08.02.02	Ułożenie nawierzchni z kostki pozyskanej z rozbiórki gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej	m2	549,50
10	D-09.00.00	Założenie trawników	m2	313,00

Przedmiar				
Remot cząstkowy chodnika w ciągu DW 580 od miejscowości Wojcieszyn ul. Warszawska 738 do km 16+200 w miejscowości Wierzbin str. „P”				
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	D-01.02.04	Regulacja istniejących krawężników drogowych wraz z doszczelnieniem połączenia z masą asfaltową	mb	34,00
2	D-01.02.04	Ułożenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych z płytek ze stożkami dotykowymi 35x35x5 (26szt.)	m2	3,19
3	D-01.02.04	Regulacja istniejącego obrzeża	mb	1196,00
4	D-01.02.04	Regulacja kostki gr. 8cm na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	23,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika kostki gr. 6cm do ponownego wykorzystania	m2	968,25
6	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy wraz załadunkiem i wywozem	m2	938,50
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod chodnikami	m2	938,25
8	D-04.04.00	Ułożenie w-wy kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm z zagęszczeniem	m2	938,25
9	D-08.02.02	Ułożenie nawierzchni z kostki pozyskanej z rozbiórki gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej	m2	938,25
10	D-09.00.00	Założenie trawników	m2	299,00

Inspektor Nadzoru


Kamil Szwarec