

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 721 oraz nr 724 (na wybranych odcinkach)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DW 721 ciąg pieszo-rowerowy od km 5+478 do km 5+884 str. P - m. Magdalenka, gm. Lesznowola					
1	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie chodników z kostki brukowej, grub. 6 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²		
d.1	D.01.02.04	361.0*2.5	m ²	902.50	
				RAZEM	902.50
2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	D.01.02.04	361.0*2	m	722.00	
				RAZEM	722.00
3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków - Prefabrykaty nowe 100%.	m		
d.1	D.08.03.01	361.0*2	m	722.00	
				RAZEM	722.00
4	NNRNKB 231 0511-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej (Behaton szary) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Prefabrykaty nowe 100%. Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym.	m ²		
d.1	D.08.02.02	361.0*2.5	m ²	902.50	
				RAZEM	902.50
5	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namotu	m		
d.1	D-03.01.03	8.0+8.0+7.0+7.0+10.0+11.0	m	51.00	
				RAZEM	51.00
2 DW 721 ciąg pieszo-rowerowy od km 7+668 do km 7+832 str. P - m. Lesznowola, gm. Lesznowola					
6	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie chodników z kostki brukowej, grub. 6 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²		
d.2	D.01.02.04	154.0*2.5	m ²	385.00	
				RAZEM	385.00
7	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	D.01.02.04	154.0*2	m	308.00	
				RAZEM	308.00
8	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemenowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków - Obrzeża z odzysku 50%.	m		
d.2	D.08.03.01	2*154.0*0.5	m	154.00	
				RAZEM	154.00
9	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków - Prefabrykaty nowe 50%.	m		
d.2	D.08.03.01	2*154.0*0.5	m	154.00	
				RAZEM	154.00
10	NNRNKB 231 0511-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej (Behaton czerwony) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku 70%. Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym.	m ²		
d.2	D.08.02.02	154.0*2.5*0.70	m ²	269.50	

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 721 oraz nr 724 (na wybranych odcinkach)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	269.50
11	NNRNKB 231 0511-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej (Behaton czerwony) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Prefabrykaty nowe 30%. Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym.	m ²		
d.2	D.08.02.02	154.0*2.5*0.30	m ²	115.50	
				RAZEM	115.50
3 DW 721 chodnik od km 10+620 do km 12+336 str. L - m. Stara Iwiczna, gm. Lesznowola					
12	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie chodników z kostki brukowej, grub. 8 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²		
d.3	D.01.02.04	(280.0+350.0)*1.5	m ²	945.00	
				RAZEM	945.00
13	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3	D.01.02.04	(280.0+350.0)*2	m	1260.00	
				RAZEM	1260.00
14	KNR 2-31 0105-03 +	Wykonanie nasypu z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.3	KNR 2-31 0105-04	180.0*2.0	m ²	360.00	
	D.05.03.23 D.08.02.02			RAZEM	360.00
15	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków - Prefabrykaty nowe 100%.	m		
d.3	D.08.03.01	(280.0+350.0)*2	m	1260.00	
				RAZEM	1260.00
16	NNRNKB 231 0511-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej (Behaton czerwony) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Prefabrykaty nowe 100%. Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym.	m ²		
d.3	D.08.02.02	(280.0+350.0)*1.5	m ²	945.00	
				RAZEM	945.00
17	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.3 m z namułu	m		
d.3	D-03.01.03	6*3.0	m	18.00	
				RAZEM	18.00
18	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
d.3	D-03.01.03	5.0+5.0+6.0+5.0+8.5+6.0+6.5+12.0+8.0+8.0+7.0+6.0+7.0+7.0+9.0	m	106.00	
				RAZEM	106.00
4 DW 724 chodnik od km 17+575 do km 18+550 str. P - m. Słomczyn i Turowice, gm. Konstancin-Jeziorna					
19	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie chodników z kostki brukowej, grub. 6 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²		
d.4	D.01.02.04	(320.0+550.0)*1.5	m ²	1305.00	
				RAZEM	1305.00
20	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.4	D.01.02.04				

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 721 oraz nr 724 (na wybranych odcinkach)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(320.0+550.0)*2-100.0	m	1640.00	
				RAZEM	1640.00
21	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- sypce cemenowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków - Obrzeża z odzysku 50%.	m		
d.4	D.08.03.01	((320.0+550.0)*2-100.0)*0.5	m	820.00	
				RAZEM	820.00
22	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków - Prefabrykaty nowe 50%.	m		
d.4	D.08.03.01	((320.0+550.0)*2-100.0)*0.5	m	820.00	
				RAZEM	820.00
23	NNRNKB 231 0511-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej (Holland sza- ry) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piasko- wej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzys- ku 70%. Wzmocnienie istniejącej podbudowy kru- szywem kamiennym.	m ²		
d.4	D.08.02.02	(320.0+550.0)*1.5	m ²	1305.00	
				RAZEM	1305.00
24	NNRNKB 231 0511-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej (Holland sza- ry) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piasko- wej z wypełnieniem spoin piaskiem - Prefabrykaty nowe 30%. Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym.	m ²		
d.4	D.08.02.02	(320.0+550.0)*1.5	m ²	1305.00	
				RAZEM	1305.00
25	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namotu	m		
d.4	D.03.01.03	30.0+89.0	m	119.00	
				RAZEM	119.00
5 DW 724 chodnik od km 24+575 do km 24+700 str. P - m. Wólka Załęska, gm. Góra Kalwaria					
26	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie chodników z kostki brukowej, grub. 6 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²		
d.5	D.01.02.04	125.0*1.6	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
27	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.5	D.01.02.04	125.0*2	m	250.00	
				RAZEM	250.00
28	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- sypce cemenowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków - Obrzeża z odzysku 50%.	m		
d.5	D.08.03.01	2*125.0*0.5	m	125.00	
				RAZEM	125.00
29	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków - Prefabrykaty nowe 50%.	m		
d.5	D.08.03.01	2*125.0*0.5	m	125.00	
				RAZEM	125.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 721 oraz nr 724 (na wybranych odcinkach)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	NNRNKB 231 0511-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej (Behaton szary) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku 70%. Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym.	m ²		
d.5	D.08.02.02	125.0*1.6	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
31	NNRNKB 231 0511-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej (Behaton szary) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Prefabrykaty nowe 30%. Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym.	m ²		
d.5	D.08.02.02	125.0*1.6	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00

Kierownik Obrotu Drogowego
w Pleszewie

Janusz Goss

Sporządził: Janusz Goss
03.03.2023 r.