

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont cząstkowy nawierzchni brukowych w ciągu drogi woj. nr 694 w m. Brok od km 13+700 do km 15+250				
Lp	Podstawa normatywu	Opis pozycji kosztorysowej	Jm.	Ilość robót
Brokod km 13+700 do km 15+250 str. "P"				
1	D-01.02.04	Roboty rozbiórkowe obrzeży 6x20 wraz z ławą oraz wywiezienie materiału na odległość 5 km.	mb	800,00
2	D-01.02.04	Roboty rozbiórkowe obrzeży 6x20 wraz z ławą z oczyszczeniem - obrzeża do ponownego wykorzystania . Wywiezienie materiału uzyskanego z rozbórki na odległość 5 km.	mb	827,00
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika kostki brukowej (holland szara) o gr. 6cm wraz z oczyszczeniem - kostka do ponownego wykorzystania .	m2	2 915,00
4	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy o gr. 10 cm wraz z wywiezieniem.	m2	2 915,00
5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, o gr. 10cm po zagęszczeniu mechanicznym	m2	2 915,00
6	D-08.03.01	Ustawienie nowych obrzeży betonowych szarych z felcem o wymiarach 20x6 cm, na ławie z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm z betonu C8/10	mb	800,00
7	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych uzyskanych z rozbórki, na ławie z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm z betonu C8/10	mb	827,00
8	D-08.01.01	Remont cząstkowy chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, szarej (holland szara) uzyskanej z rozbórki, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem	m2	2 615,00
9	D-08.01.01	Wykonanie nawierzchni chodnika (nowej kostki) z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, kolorowej (holland), na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem	m2	300,00
10	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika kostka brukowa (holland czerwona) o gr. 8cm - kostka do ponownego wykorzystania wraz z oczyszczeniem.	m2	376,00
11	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy o gr. 20 cm.	m2	376,00
12	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, o gr. 20cm po zagęszczeniu mechanicznym.	m2	376,00
13	D-08.01.01	Remont cząstkowy chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kolorowej (holland kolorowa) uzyskanej z rozbórki, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem.	m2	330,00
14	D-08.01.01	Wykonanie nawierzchni chodnika (nowej kostki) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kolorowej (holland), na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem.	m2	46,00

Kierownik Obwodu Drogowego
w Kosowie Lackim

inż. Marek Stolarczyk

Dyrektor Rejonu Drogowego
Węgrów-Sierpc
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

inż. Tomasz Grzechnik