

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Remont cząstkowy obustronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 807  
na odcinku od km 10+756 (ul. Długa) do km 11+082 (ul. 3-go maja)  
w m. Sobolew, gm. Sobolew, pow. garwoliński**

lp.	podst	opis i wyliczenia	j.m	ilość
<b>STRONA PRAWA</b>				
<b>I</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	D.01.02.04	Ręczne rozebranie chodnika po obu stronach ulicy z płyt betonowych 40x40x7, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej Ułożenie pozyskanego materiału na paletach oraz transport na teren Obwodu Drogowego w Maciejowicach	m <sup>2</sup>	561,64
2	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów po obu stronach ulicy z płyt betonowych, ułożonych na ławie Ułożenie pozyskanego materiału na paletach oraz transport na teren Obwodu Drogowego w Maciejowicach	m <sup>2</sup>	191,87
3	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych po obu stronach ulicy ułożonych na podsypce cementowo piaskowej	mb	316,70
4	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych po obu stronach ulicy ułożonych na podsypce cementowo piaskowej	mb	401,20
5	D.01.02.04	Wywóz gruzu (np. krawężniki i obrzeża) z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5t, przy mechanicznym załadunku i wyładunku - załadunek gruzu na samochody	rycz.	1,00
6	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika	m <sup>2</sup>	561,64
7	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m <sup>2</sup>	191,87
8	D-01.02.04	Ścięcie nadmiaru ziemi, humusowanie i obsianie pasa zieleni między chodnikiem a jezdnią i ogrodzeniami	m <sup>2</sup>	313,24
9	D-01.02.04	Regulacja włazu studni telekomunikacyjnych i zaworów	szt.	7,00
<b>II</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>			
10	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10	mb	316,70
11	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	401,20
<b>III</b>	<b>CHODNIK</b>			
12	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	561,64
13	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej Holland grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	561,64
<b>IV</b>	<b>ZJAZDY</b>			
14	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	191,87
15	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Holland grubości 8 cm granatowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	191,87
<b>STRONA LEWA</b>				
<b>V</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
16	D.01.02.04	Ręczne rozebranie chodnika po obu stronach ulicy z płyt betonowych 40x40x7, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej Ułożenie pozyskanego materiału na paletach oraz transport na teren Obwodu Drogowego w Maciejowicach	m <sup>2</sup>	528,46
17	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów po obu stronach ulicy z płyt betonowych, ułożonych na ławie Ułożenie pozyskanego materiału na paletach oraz transport na teren Obwodu Drogowego w Maciejowicach	m <sup>2</sup>	215,02
18	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych po obu stronach ulicy ułożonych na podsypce cementowo piaskowej	mb	288,00

lp.	podst	opis i wyliczenia	jm	ilość
19	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych po obu stronach ulicy ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	400,10
20	D-01.02.04	Wywóz gruzu (np. krawężniki, obrzeża) z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5t, przy mechanicznym załadunku i wyładunku - załadunek gruzu na samochody	rycz.	1,00
21	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika	m <sup>2</sup>	528,46
22	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m <sup>2</sup>	215,02
23	D-01.02.04	Ścięcie nadmiaru ziemi, humusowanie i obsianie pasa zieleni między chodnikiem a jezdnią i ogrodzeniami	m <sup>2</sup>	528,46
24	D-01.02.04	Regulacja wjazdu studni telekomunikacyjnych i zaworów	szk.	13,00
<b>VI ELEMENTY ULIC</b>				
25	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10	mb	288,00
26	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	400,10
<b>VII CHODNIK</b>				
27	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	528,46
28	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej Holland grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	528,46
<b>VIII ZJAZDY</b>				
29	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	215,02
30	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Holland grubości 8 cm granatowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	215,02

Sporządził: Cezary Kazimierski  
16.03.2023 r.

Dyrektor Rejonu Drogowego  
Garwolin  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
*Marek Chciałowski*