

Wymiana terakoty na ścianach bocznych na płytki ceglane cięte 250x120x20mm, kolor czerwony (dopasować do koloru cegły budynku)

Wymiana terakoty na schodach, spoczniku na antypoślizgowe płytki granitowe 60x30x2cm, w odcieniu różowym.
Płytki na schodach i spoczniku wysunąć poza lico ścianek zewnętrznych na dl. 4cm.

Płyta PIR gr. 10cm, (lambda<= 0,023)+ płyta g-k (gładź + malowanie)

Wymiana terakoty na schodach, spoczniku na antypoślizgowe płytki granitowe 60x30x2cm, w odcieniu różowym.
Płytki na schodach i spoczniku wysunąć poza lico ścianek zewnętrznych na dl. 4cm

Wymiana terakoty na ścianach bocznych na płytki ceglane cięte 250x120x20mm, kolor czerwony (dopasować do koloru cegły budynku)

Wymiana terakoty na schodach, spoczniku na antypoślizgowe płytki granitowe 60x30x2cm, w odcieniu różowym.
Płytki na schodach i spoczniku wysunąć poza lico ścianek zewnętrznych na dl. 4cm.

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń liczona wg Polskiej Normy z uwzględnieniem poniższych zasad:

wysokość pomieszczenia < 1,40m - powierzchnia pomijana całkowicie
1,40m < wysokość pomieszczenia < 2,20m - powierzchnia liczona w 50%
wysokość pomieszczenia >= 2,20m - powierzchnia liczona w 100%

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ PARTERU: 2.66m

Powierzchnia użytkowa PARTERU:			
1/01	Kuchnia	6.79 m,	94.16 m2
1/02	Jadalnia	6.82 m,	
1/03	Korytarz	16.41 m,	
1/04	Pokój	20.00 m,	
1/05	WC	2.23 m,	
1/06	Wiatrołap	5.50 m,	
1/07	Pokój	16.20 m,	
1/08	Pokój	14.42 m,	
1/09	Łazienka	2.89 m,	
1/10	Spizarnia	2.90 m,	

ZAKRES PRAC NA PARTERZE:

1. Malowanie ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
3. Wykonanie docieplenia od wewnątrz ścian zewnętrznych płytą PIR gr. 10cm, lambda <=0,023 [W/m*K] i wykończenie płyta g-k (gładź + malowanie).
4. Powiększenie otworu drzwiowego 198x210cm między pom. nr 1/01 i 1/02 z pozostawieniem barku z białem grnitowym
5. Malowanie wszystkich zewnętrznych elementów drewnianych konsrukcji dachu, słupków i balustrad
6. Wymiana terakoty na schodach, spoczniku na antypoślizgowe płytki granitowe 60x30x2cm, w odcieniu różowym.
Płytki na schodach i spoczniku wysunąć poza lico ścianek zewnętrznych na dl. 4cm.
7. Wymiana paneli i listew przypodłogowych i progowych w pom. nr 1/04, 1/07 i 1/08 - panele (faktura, kolor- do akceptacji inwestora), odp. na ścian
8. Wymiana balustrady biegu schodów- str. ogrodowa
9. Wymiana terakoty na ścianach bocznych na płytki ceglane cięte 250x120x20mm, kolor czerwony (dopasować do koloru cegły budynku)
10. Sprawdzenie instalacji elektrycznej
11. Wymiana grzejnika na drabinkowy i przeniesienie w inne miejsce
12. Montaż prysznica walk-in z przeróbka podejść wod-kan
13. Skucie fartucha z glazury w kuchni pom.1/01 + tynk kat. IV + gładź + malowanie
14. Obrobienie otworu miedzy pom. 1/01 i 1/02. Gładź + malowanie
Pozostawić ścianę do wysokości 110cm -powyżej do wys. 210cm wykonać otwór (100x100cm).
15. Modernizacja instalacji c.o. (do grzejnika nad wc)
16. Modernizacja instalacji wod-kan do proj. prysznica i WC.
17. Wymiana glazury i terakoty w pom. 1/01, 1/02, 1/03, 1/09, 1/10 + wykonanie cokolików z płytek ciętych.
18. Wymiana parapetów wewnętrznych na drewniane gr. min. 4cm
19. Oblicowanie ościeży po dociepleniu.

Zestawienie drewna - Drewno kl. C24

Oznaczenie belki	typ belki	wysokość [m]	szerokość [m]	długość [m]	ilość [szt.]	objętość [m3]	
						1 szt.	razem
M-1	MIECZ	0,14	0,14	0,70	2	0,014	0,027

Objętość netto: 0,03

at	projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	1035-2022
INWESTOR:		NADLEŚNICTWO LIPUSZ, UL. BRZOSZOWA 2, 83-424 LIPUSZ	SKALA 1:100
INWESTYCJA:		PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO OSADY BORSZTAL, DZ. NR EWID. 984, OBRĘB TRZEBUN, GMIANA DZIEMIANY, MIEJSCOWOŚĆ BORSZTAL	NR RYS. KT-1
NAZWA RYS.		RZUT PARTERU	DATA 05.2024
PROJEKTANT:		mgr inż. Michał Słowik uprawnienia budowlane nr POM/0160/PBKb/16 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej członek POIIB nr ewid. POMBO/0237/16	