

**ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:**

- cegła elewacyjna ręcznie formowana
- kol. czerwono-piaskowym z wgłębieniem, np. Kadyks Wienerberger - 6,5 cm
- szczelina wentylacyjna - 2 cm
- płyta poliuretanowa PU,  $\lambda = 0.022$  [W/mK] - 12 cm
- bloczki ceramiczne poryzowane/ ściana Żelbetowa - 25 cm

45,5 cm


**OZNACZENIE OKIEN:**

- \* a - rozwierno/uchylne
- \* a' - rozwierno/uchylne - antywłamaniowe
- \* b - uchylne z siłownikiem
- \* c - stałe
- \* d - rozwierno/uchylne, nisko kłamka
- \* e - uchylne

1 strefa pożarowa - **pow. 886,47 m<sup>2</sup>**  
kategoria zagrożenia ludzi - **ZL III**  
klasa odporności pożarowej budynku - **C**

**OZNACZENIA P.POŻ.:**

- EL 15 - klasa odporności ogniowej elementu
- hydranty HP- HW 25W - 20 slim 130
- zasięg hydrantu (Lmax = 23m) - 19,00m, 18,44 m
- przejście ewakuacyjne (Lmax = 40m) - 10,95 m
- dojście ewakuacyjne (Lmax przy co najmniej 2 dojściach = 40m) - 11,75 m



± 0,00 = 16,10 m n.p.m.

## 1 PIĘTRO

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	SUFIT	POWIERZCHNIA
1.1	KOMUNIKACJA	P. ŻYWICZNA POLIURETAN	WIDOCZNA PŁYTA FLIGRAN / BLACHA TRAPEZOWA I DREWNIANE BELKI	104,7 m <sup>2</sup>
1.2	KL. SCHODOWA	P. ŻYWICZNA POLIURETAN	BALCHA TRAPEZOWA I DREWNIANE BELKI	6,8 m <sup>2</sup>
1.3	KINEZYTERAPIA	P. SPORTOWA	BALCHA TRAPEZOWA I DREWNIANE BELKI	65,5 m <sup>2</sup>
1.4	FIZYKOTERAPIA	P. SPORTOWA	BALCHA TRAPEZOWA I DREWNIANE BELKI	33 m <sup>2</sup>
1.5	SERWEROWNIA	WYKL. ANTYELEKTROSTAT.	PŁYTA G-K +3 m	8,0 m <sup>2</sup>
1.6	ODPOCZYWALNIA	P. ŻYWICZNA POLIURETAN	BALCHA TRAPEZOWA I DREWNIANE BELKI	21,5 m <sup>2</sup>
1.7	TERAPIA ZAJĘCIOWA 1	P. ŻYWICZNA POLIURETAN	BALCHA TRAPEZOWA I DREWNIANE BELKI	27,6 m <sup>2</sup>
1.8	TERAPIA ZAJĘCIOWA 2	P. ŻYWICZNA POLIURETAN	PŁ. 2xG-K+ WEŁNA MIN.+3.17 m	27 m <sup>2</sup>
1.9	POKOJ TERAPEUTÓW	P. ŻYWICZNA POLIURETAN	PŁ. 2xG-K+ WEŁNA MIN.+3.17 m	18,4 m <sup>2</sup>
1.10	POM. REKREACYJNE	P. ŻYWICZNA POLIURETAN	BALCHA TRAPEZOWA I DREWNIANE BELKI	28,3 m <sup>2</sup>
1.11	TERAPIA ZAJĘCIOWA 3	P. ŻYWICZNA POLIURETAN	BALCHA TRAPEZOWA I DREWNIANE BELKI	22,7 m <sup>2</sup>
1.12	POM. GOSPODARCZE	GRES TECHNICZNY	BALCHA TRAPEZOWA I DREWNIANE BELKI	4,3 m <sup>2</sup>
1.13a	PRZEDSIONEK	GRES R10B	PŁYTA G-K WODOODP. +2,7m	4,2 m <sup>2</sup>
1.13	WC NP.	GRES R10B	PŁYTA G-K WODOODP. +3,5m	4,7 m <sup>2</sup>
1.14	WC	GRES R10B	PŁYTA G-K WODOODP. +2,7m	3,8 m <sup>2</sup>
1.15	WC NP.	GRES R10B	PŁYTA G-K WODOODP. +2,7m	4,5 m <sup>2</sup>
1.16	ŁAZIENKA NP.	GRES R10B	PŁYTA G-K WODOODP. +2,7m	7,8 m <sup>2</sup>

387,3 m<sup>2</sup>

inwestprojekt

Stupsk Sp. z o.o.

ul. Koszalka 45, 76-200 Stupsk | tel. 94 841 37 00 | e-mail: projekt@inwestprojekt.pl | www.facebook.com/inwestprojektstupsk | http://www.inwestprojekt.pl

17.10.2024

**A.02**

SKALA 1:100

Opis	Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Stupsk, przy ul. Partyzantów, działka nr 804/6
Inwestor	Miasto Stupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Stupsk
Stadium	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Rysunek	RZUT PIĘTRA
Autor	arch. A. Wysocki BKII F.7342/81/96 spec.arch.bez ogr.
Sprawdził	arch. M. Hanowski BKII F.7342/82/96 spec.arch.bez ogr.