

Zegarowy aparat do mierzenia ciśnienia

☆ POPULAR CHOICE



Parametry techniczne

- System 2 rurek
- Metoda pomiaru Korotkowa ze stetoskopem,
- Zakres pomiaru - ciśnienie: 0÷300 mm Hg, puls: 30÷200 bpm ,
- Dokładność pomiaru - ciśnienie: +/- 3 mm Hg,
- Mankiet - obwód ramienia 14-48 cm z wkładką lateksową
- Wyświetlacz – zegarowy, warunki pracy - temp.: 10÷40°C,
- Wilgotność: 30÷85%,
- Transport i przechowywanie - temp.: -40÷55°C,
- Wilgotność: 10÷95% ,
- W zestawie - ciśnieniomierz, stetoskop, etui, instrukcja użycia
- Manometr o średnicy 56 mm ze skalą co 2 mm.

Nr katalogowy	Opis	Opakowanie
D05.105	Zegarowy aparat do mierzenia ciśnienia	1 szt.



Producent:

HONSUN (NANTONG) Co., Ltd
No.8 Tongxing Road Nantong
Economic & Technological
Development area, 226009
Jiangsu Province, P. R. China



Autoryzowany przedstawiciel:

UE Shanghai International Holding
Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80,
20537 Hamburg, Germany

Dystrybutor:

MedLeader Łukasz Kruck
Nowe Dąbie 306
89-210 Łabiszyn
Tel.: 667 987 771
E-mail: medleader@medleader.pl