



DREWNO KLASY C24

UWAGA!

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- ELEMENTY DREWNIANE IZOLOWAĆ NA STYKU Z MUREM PRZEKŁADKĄ Z PAPY

UWAGA!

- Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%
- Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez 2-krotne smarowanie preparatem solnym „Intox S”

Zadanie: PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ				Numer rysunku: K 3
Adres: Dz. o nr. ewid. gr. 458/14, 458/15 obręb 1 Mysłibórz				
Nazwa rysunku: RZUT STROPU				
Inwestor: Gmina Mysłibórz, ul.Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Mysłibórz				
Imię i Nazwisko		Data:		Podpis:
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA PROJEKTANT: HARTMUNT PIOTROWSKI		LIPIEC 2020		
OPRACOWAŁ: PAWEŁ KOZANECKI		LIPIEC 2020		
		NUMER UPRAWNIEN		
		9/ZPOJA/OKK/2008, 72/88/Gw		