

DREWNO KLASY C24

UWAGA!

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- ELEMENTY DREWNIANE IZOLOWAĆ NA STYKU Z MUREM PRZEKŁADKĄ Z PAPY

UWAGA!

- Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%
- Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez 2-krotne smarowanie preparatem solnym „intox s”

Zadanie:	PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ			Numer rysunku: K 2
Adres:	Dz. o nr. ewid. gr. 458/14, 458/15 obręb 1 Myślibórz			
Nazwa rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA - KONSTRUKCJA			Skala: 1:100
Inwestor:	Gmina Myślibórz, ul.Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz			
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA:	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS:
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA PROJEKTANT:	HARTMUNT PIOTROWSKI	LIPIEC 2020	9/ZPOIA/OKK/2008, 72/88/Gw	
OPRACOWAŁ:	PAWEŁ KOZANECKI	LIPIEC 2020		