

.....  
(miejsowość, data)

**OFERTA CENOWA Z FIRMY:** .....

(PIECZĘĆ FIRMY)

LP.	ASORTYMENT	ILOŚĆ	CENA BRUTTO ZA SZTUKĘ	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	<b>SZAFKA METALOWA KLASY „S1” TYP 2 (SD1/S1 185S)</b>	5		
2.	<b>SZAFKA METALOWA KLASY „A” (MS1M/A 150) + 1 SKARB CZYK</b>	10		
RAZEM:				

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**1. SZAFKA METALOWA KLASY „S1” TYP 2 (SD1/S1 185S)**

Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości 3mm, zabezpieczonej przed korozją. Szafka klasy „S1” wyposażona w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z minimum dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20mm i przekroju 314mm<sup>2</sup> i rozstawie maksymalnym 617mm (rozstaw zależny od wymiarów szafy) oraz stałym rygłem przyzawiasowym. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50kg. Zawiasy wewnętrzne. Kolor z palety RAL 9006 lub RAL 7035. Szafka wyposażona w skrytkę z zamkiem kluczowym w klasie A oraz trzy półki. Szafka powinna posiadać certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania dokumentów poufnych klasa S1 (wg PN-EN 14450:2006) oraz TYP 2 (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków Bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych), oraz broni palnej i amunicji klasa S1 (wg PN-EN 14450:2006, KT/101/IMP:2008) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji. W wyposażeniu instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną. Wymiary: wysokość – 185-190cm, szerokość – 60÷65cm, głębokość – 44÷50cm

## **2. SZAFKA METALOWA KLASY „A” (MS1M/A 150) + 1 SKARBECZYK**

Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości 1mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność. Drzwi szafy zabezpieczone rygłem na trzech krawędziach. Szafka i skrytka mają być wyposażone w zamek mechaniczny kluczowy, klasy A (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków Bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych) z minimum dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Szafka jednoskrzydłowa powinna być wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na trzech krawędziach. Kolor z palety RAL9006 lub RAL 7035. Szafka wyposażona w 1 skarbcezyk z zamkiem kluczowym w klasie A oraz w półkę. Wymiary: wysokość – 150cm, szerokość – 70cm, głębokość – 40cm

.....  
(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY)