

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## Załącznik nr 4

4	Kontener – szafka pod biurkowa	Kontener 3-szufladowy stawiany pod biurko – wymiary ( bez kótek ): wys. x szer. x gł. 620mm(+/-50mm) x 400mm(+/-50mm) x 580mm(+/-50mm); kontenerek może mieć zamontowane kółeczka umożliwiające łatwiejsze przesuwanie z miejsca na miejsce; wykonany z płyty meblowej trójwarstwowej, pokrytej melaminą, grubość płyty min. 18mm; kolor płyty meblowej: buk; zabezpieczenie krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; uchwyty metalowe w kolorze srebrnym mat.; plecy z płyty meblowej o grubości min. 10mm; z zamkiem centralnym; prowadnice szuflad łożyskowe; wysuw. Szuflad systemowych, wykonany z tworzywa sztucznego lub stali; Zgodność z normą PN-EN 14073-2.	Szt.	15		
5	Stół na sale konferencyjną	- stelaż „nogi” talerzowe wykonane ze stali nierdzewnej - wykonany blat dł. 1400 x szer. 800mm, konstrukcja z płyty o grubości min. 18mm; zabezpieczenie krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; kolor płyty meblowej: buk;	Szt.	1		
6	Stół na sale konferencyjną	- stelaż „nogi” talerzowe wykonane ze stali nierdzewnej; blat dł. 1600 x szer. 800mm, konstrukcja z płyty o grubości min. 18mm; zabezpieczenie krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; kolor płyty meblowej: buk;	Szt.	2		
7	Stół na sale konferencyjną	- stelaż „nogi” talerzowe wykonane ze stali nierdzewnej; blat dł. 1500 x szer. 800mm, konstrukcja z płyty o grubości min. 18mm; zabezpieczenie krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; kolor płyty meblowej: buk;	Szt.	3		
8	Stół na sale konferencyjną	- stelaż „nogi” talerzowe wykonane ze stali nierdzewnej ; blat dł. 2000 x szer. 800mm, konstrukcja z płyty o grubości min. 18mm; zabezpieczenie krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; kolor płyty meblowej: buk;	Szt.	3		

Wykonawca przed realizacją zamówienia zobowiązany będzie uzgodnić w siedzibie Zamawiającego kolorystykę, miejsce i montaż mebli, szczegóły realizacji zamówienia oraz ewentualne dopasowanie z meblami, które już są w biurze. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć meble do siedziby Zamawiającego, zmontować je i ustawić we wskazanych miejscach i ewentualnie wypoziomować.

Dział Organizacyjny  
Magdalena Kostowiecka

Starszy Inspektor  
Magdalena Łukasik

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa towaru	Parametry-opis	Jednostka miary	ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Biurko pracownicze proste	Biurko wykonane z płyty meblowej, trójwarstwowej o gęstości min. 640 kg/m <sup>3</sup> , pokrytej melaminą, blat grubości min. 25mm. Wymiary: wys. 735mm (+/- 15mm); blat dł. 1400 x szer. 800mm, konstrukcja z płyty o grubości min. 18mm; zabezpieczenie krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; kolor płyty meblowej: <b>buk</b> ; stelaż („nogi”) aluminiowy, profil stalowy owalny, regulatory poziomu wysokości; kanał kablowy (konstrukcyjny) pod blatem biurka <b>1400dł. x 100szer. x 80wys.</b> kanał kablowy połączony ze stelażem – nogami, maskownica przewodów od środka nogi; zaślepiony otwór w blacie na przewody w miejscu wskazanym podczas zamówienia. Zgodność z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973) i normą PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2.	szt.	<b>7</b>		
2	Szafa na akta dwudrzwiowa, wysoka	Szafa wykonana z płyty meblowej, trójwarstwowej o gęstości 640kg/m <sup>3</sup> , pokrytej melaminą; grubość 18mm; wymiary: <b>wys. x szer. x gł. 1800x800x400mm</b> (+/- 30mm); kolor płyty meblowej: <b>buk</b> , odległość między półkami min. 320mm z możliwością umieszczenia segregatorów; z zamkiem patentowym; na cokole lub stopkach z możliwością regulacji wysokości; uchwyt metalowy w kolorze srebrny mat; z półkami ruchomymi z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem; plecy wykonane z płyty meblowej o grubości min. 10mm; zabezpieczenie krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Zgodność z normą PN-EN 14073-2.	szt.	<b>12</b>		
3	Szafa na akta dwudrzwiowa, średnia	Szafa wykonana z płyty meblowej, trójwarstwowej o gęstości min 640kg/m <sup>3</sup> , pokrytej melaminą o grubości 18mm; wymiary: <b>wys. x szer. x gł. 1150x800x400mm</b> (+/- 20mm); kolor płyty meblowej: <b>buk</b> , odległość między półkami min. 320mm z możliwością umieszczenia segregatorów; z zamkiem patentowym; na cokole lub stopkach z możliwością regulacji wysokości, uchwyt metalowy w kolorze srebrny mat; z półkami ruchomymi, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem; plecy wykonane z płyty meblowej o grubości min. 10mm; zabezpieczenie krawędzi obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. Zgodność z normą PN-EN 14073-2.	Szt.	<b>1</b>		

Starszy Inspektor  
*Magdalena Łukasik*  
 Magdalena Łukasik