## STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

| SYMBOL | | dp9 | | dw9 | | dł9 | | dł8 | | dww10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uwagi | | wewnątrzlokalowe konstrukcji drewnianej płytowej laminowane okładziną lub fornirowane | | | | | | | | |
| | | pełne | | pełne z kratką nawiew. | | szklone z kratką nawiew. | | | | pełne wahadłowe |
| widok | |  | |  | |  | |  | |  |
| wymiar w świetle ościeżnicy | So | 90 | | 90 | | 90 | | 80 | | 100 |
| | Ho | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 |
| wymiar otworu w murze | S | 100 | | 100 | | 100 | | 90 | | 110 |
| | H | 207 | | 207 | | 207 | | 207 | | 207 |
| ILOŚĆ: PARTER | | 7L | 2P | 5L | 5P | 2L | 5P | 1L | 1P | 2W |
| ILOŚĆ: PODDASZE | | | | | | | | | | - |
| ILOŚĆ: RAZEM | | 7L | 2P | 5L | 5P | 2L | 5P | 1L | 1P | 2W |

Oznaczenie systemu otwierania skrzydeł drzwiowych:

L – skrzydło drzwiowe lewe

P – skrzydło drzwiowe prawe

# UWAGA !

OKNA I DRZWI BALKONOWE
I SPOSÓB ICH OTWIERANIA
W NINIEJSZYM ZESTAWIENIU
SĄ PRZEDSTAWIONE
OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
OD ELEWACJI.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI
WYMIARY OTWORÓW
SPRAWDZIĆ W NATURZE.

DRZWI WYPOSAŻONE W
SAMOZAMYKACZE WG OZNACZEŃ
GRAFICZNYCH NA RZUTACH / S /.

## STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA WEWNĘTRZNA

| SYMBOL | | da9 | | da13d | | da13p | | da15* | | dp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uwagi | | wewnątrzlokalowe konstrukcji aluminiowej ramowej lakierowane proszkowo lub oklejane okładziną drewnopodobną | | | | | | | | przesuwne, konstr. ramowej |
| | | alu. szklone szkłem bezpiecznym | | alu. szklone szkłem bezpiecznym | | alu. szklone /góra/ szkłem bezpiecznym | | alu. szklone szkłem bezpiecznym | | alu. szklone /góra/ szkłem bezpiecznym |
| widok | |  | | atest p.poz. drzwi dymoszczelne  | | atest p.poz. EI 60  | |  | | atest p.poz. EI 60 z samozamykaczem  ±0,45 |
| wymiar w świetle ościeżnicy | So | 90 | | 126 | | 126 | | 126 | | 100 |
| | Ho | 200 | | 223 | | 223 | | 223 | | 206 |
| wymiar otworu w murze | S | 100 | | 140 | | 140 | | 140 | | 90 |
| | H | 207 | | 230 | | 230 | | 230 | | 200 |
| ILOŚĆ: PARTER | | 8L | 8P | 1L | | 1L | | 1L | | kierunek otwierania - 1P |
| ILOŚĆ: PODDASZE | | | | | | | | | | |
| ILOŚĆ: RAZEM | | 8L | 8P | 1L | | 1L | | 1L | | 1P |

## STOLARKA DRZWIOWA STALOWA WEWNĘTRZNA

| SYMBOL | | dm9 |
|---|---|---|
| uwagi | | wewnątrzlokalowe konstrukcji stalowej ramowe, pełne, lakierowane proszkowo lub w okleinie jednostronnej |
| widok | | atest p.poz. EI 30  |
| wymiar w świetle ościeżnicy | So | 90 |
| | Ho | 200 |
| wymiar otworu w murze | S | 100 |
| | H | 207 |
| ILOŚĆ: PARTER | | 1L |
| ILOŚĆ: PODDASZE | | |
| ILOŚĆ: RAZEM | | 1L |

## STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA -OKNA WITRYNOWE/fix/ ALU.




| SYMBOL | | w1 | w2 |
|---|---|---|---|
| wymiar otworu w murze | S | 120 | 150 |
| | H | 90 | 120 |
| ILOŚĆ: PARTER | | 4 | 16 |

*uwaga: kolor śrusarki alu. oraz okleiny stolarki okiennej i drzwiowej uzgodnić /wybrać z Projektantem z palety producenta na etapie zamówienia produktu.*

PROJEKT BUDOWLANY

obiekt /temat oprac.:

**BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W BEŁŻYCACH**

inwestor /adres:

URZĄD MIEJSKI w BEŁŻYCACH
GMINA BEŁŻYCE, siedziba:
ul. LUBELSKA 3, 24-200 BEŁŻYCE

adres budowy:

BEŁŻYCE, 24-200, Bychawska 15
działka nr: 1045/1 gm. Bełżyce
060901_4.0004-Bełżyce Centrum

projektant architektury:

mgr inż.arch.
Katarzyna Święcicka-Brzozowska
upr.nr 175/Lb/98
do proj. w specjal. architekt. b/o

mgr inż. Łukasz Broniarek

sprawdzający architektury:

mgr inż. arch.
Mateusz Brzozowski
upr.nr 173/LBOKK/2016
do proj. w specjal. architekt. b/o

| faza | P.B. |
|---|---|
| tytuł rys. | zestawienie stalarki_6 |

| branża | arch. | nr rys. |
|---|---|---|
| skala | 1:100 | A13 |
| data | 04.2021 | |