



SZCZEGÓŁ WYKOŃCZENIA OGNIOMURÓW



SZCZEGÓŁ WYKONANIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ KRAWĘDZI DACHU



Uwaga:

- Wspornik z kątownika 45*45*5mm mocować co 50cm za pośrednictwem kołków rozprężnych Ø12mm.
- Wsporniki z kątownika należy poddać ocynkowaniu.
- Wszystkie wymiary elementów należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem oraz montażem, o ewentualnych różnicach poinformować nadzór inwestorski.

P.U.T.P.I.E. "KONSTRUKT" Zbigniew Kozak ul. Sobieska 74/7 40-067 Katowice www.konstrukty.pl e-mail: konstrukty@interia.pl		Rysunek nr:
Temat: Remontowanie obiektów warsztatów stalowych Zagłębie Stalowe Ogrodzińskiego w Białym-Białym.		9
Inwestor: Zagłębie Stalowe Ogrodzińskiego In. Stanisław Szostak 43-300 Białko-Stal ul. Alameda Umajędnicki 1		skala: 1:100
Tytuł rysunku: Szczegóły wykonawcze rys. 1		data: 05.2012r
PROJEKTANT:		