

## DANE TECHNICZNE:


Urządzenie trudno dostępne,  
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urządzenia:	3,81x3,81m
Wysokość urządzenia:	2,25m
Wymagana przestrzeń minimalna:	5,91x5,91m
Powierzchnia przestrzeni upadku:	33,02m <sup>2</sup>
Wysokość swobodnego upadku:	1,60m
Głębokość posadowienia:	-0,6m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12  
Wypożyczenie placów zabaw i nawierzchnie.  
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:  
- piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna  
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm  
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku

## Rzut i widok urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną



## MATERIAŁY

Słup konstrukcyjny:	rura stalowa cynkowana, malowana proszkowo
Przeplotnia z lin:	liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp.k.  
ul. Nowa 32  
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu:  
Producent:  
Dystrybutor:

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)  
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.  
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.