




## DANE TECHNICZNE:

Urządzenie łatwo dostępne,  
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urządzenia:	3,82 x 1,28m
Wysokość urządzenia:	3,35m
Wymagana przestrzeń minimalna:	7,13 x 3,99m
Powierzchnia przestrzeni upadku:	22,28m <sup>2</sup>
Wysokość swobodnego upadku:	0,90m
Głębokość posadowienia:	-0,60m


## Rzut i widok urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną



Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12  
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

## Nawierzchnie amortyzujące:

- trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku



## SKŁAD URZĄDZENIA:

Wieża z dachem, podest wys. 0,90m	1 szt.
Schody wejściowe, wys. 0,90m	1 szt.
Zjeżdżalnia, wys. 0,90m	1 szt.
Balkonik	1 szt.
Sklepek mały	1 szt.

## MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne:	drewno sosnowe klejone, powlekane lazurą akrylową w kolorze ciemny orzech
Kotwy:	stal cynkowana
Elementy połaciowe:	płyty HDPE
Podesty, schody:	wykonane z impregnowanego drewna sosnowego, frezowanego w celu zabezpieczenia przed poślizgiem
Elementy stalowe:	stal cynkowana, malowana proszkowo
Ślizg zjeżdżalni:	stal nierdzewna
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp.k.  
ul. Nowa 32  
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu:  
Producent:  
Dystrybutor:

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony  
praw  
autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych ( DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)  
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.  
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.