


SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI
DOJŚCIA PIESZEGO Z TRAWNIKIEM



NAWIERZCHNIE I PODBUDOWY ZJAZDÓW:

- 1a. KOSTKA BETONOWA [grub. 6 cm]
- 1b. KOSTKA GRANITOWA 4/6cm [uszczelnienie spoin zaprawą cementową]
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA – 1:4 grub 4–5cm
3. PODBUDOWA ZASADNICZA [z mieszanki kruszywa – niezwiązanej CNR [frakcja 0–31,5mm, CBR≥60%]
4. PODŁOŻE GRUNTOWE G1 [zag. do E2>50MPa – w przypadku napotkania gruntów słabszych należy wykonać stabilizację hydrospoiwem C04/05]
5. ZIEMIA ROŚLINNA obsiana trawnikiem

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI:

6. OBRZEŻE GRANITOWE 8x30 cm
7. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA [pod obrzeże]
8. ŁAWA BETONOWA (C8/10) Z OPOREM

Nazwa obiektu budowlanego	Centrum Przesiadkowe w Łapach - II etap		
Tytuł rysunku		Skala rys.	Numer rys.
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni DROGI I UKSZTAŁT. TERENU		1:20	PZT D 02
Imię i nazwisko projektanta	Nr posiadanych uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Tomasz Knapp	PDL/0122/PBD/17	07.05.2022	