

# PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 721 oraz nr 724 (na wybranych odcinkach)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	DW 721 ciąg pieszo-rowerowy od km 5+884 do km 6+461 str. P - m. Magdalenka, m. Lesznówola gm. Lesznówola				
1	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie chodników z kostki brukowej, grub. 6 cm na podsypce cem.piskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	D.01.02.04	516.0*2.5	m <sup>2</sup>	1290.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1290.00</b>
2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	D.01.02.04	516.0*2	m	1032.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1032.00</b>
3	KNR 2-31 0105-03 +	Wykonanie nasypu z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	KNR 2-31 0105-04				
	<del>D.05.03.23</del>				
	D.04.04.01	150.0*2.8	m <sup>2</sup>	420.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.00</b>
4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemenowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków	m		
d.1	D.08.03.01	- Obrzeża z odzysku 50%. 2*516.0*0.5	m	516.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>516.00</b>
5	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków - Prefabrykaty nowe 50%.	m		
d.1	D.08.03.01	2*516.0*0.5	m	516.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>516.00</b>
6	NNRNKB 231 0511-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej (Behaton czerwony) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku 70%. Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym.	m <sup>2</sup>		
d.1	D.08.02.02	516.0*2.5*0.70	m <sup>2</sup>	903.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>903.00</b>
7	NNRNKB 231 0511-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej (Behaton czerwony) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Prefabrykaty nowe 30%. Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym.	m <sup>2</sup>		
d.1	D.08.02.02	516.0*2.5*0.30	m <sup>2</sup>	387.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.00</b>
8	kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa istniejących wjazdów o nawierzchni z kostki brukowej.	szt		
d.1		3	szt	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>3</b>
2	DW 721 ciąg pieszo-rowerowy od km 6+461 do km 7+668 str. P - m. Lesznówola, gm. Lesznówola (na wybranych odcinkach)				
9	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie chodników z kostki brukowej, grub. 6 cm na podsypce cem.piskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	D.01.02.04	660.0*2.5	m <sup>2</sup>	1650.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1650.00</b>
10	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	D.01.02.04	660.0*2	m	1320.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1320.00</b>

Sporządził: Janusz Goss  
30.01.2024 r.

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 721 oraz nr 724 (na wybranych odcinkach)


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemenowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków	m		
d.2	D.08.03.01	- Obrzeża z odzysku 50%. 2*660.0*0.5	m	660.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>660.00</b>
12	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków - Prefabrykaty nowe 50%.	m		
d.2	D.08.03.01	2*660.0*0.5	m	660.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>660.00</b>
13	NNRNKB 231 0511-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej (Behaton czerwony) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku 70%. Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym.	m <sup>2</sup>		
d.2	D.08.02.02	660.0*2.5*0.70	m <sup>2</sup>	1155.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1155.00</b>
14	NNRNKB 231 0511-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej (Behaton czerwony) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Prefabrykaty nowe 30%. Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym.	m <sup>2</sup>		
d.2	D.08.02.02	660.0*2.5*0.30	m <sup>2</sup>	495.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>495.00</b>
15	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
d.2	D-03.01.03	18.0	m	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
<b>3 DW 724 chodnik od km 17+020 do km 17+575 str. P i L - m. Słomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna</b>					
16	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie chodników z kostki brukowej, grub. 6 cm na podsypce cem.piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.3	D.01.02.04	str. P 70.0*2.60+30.0*3.0+100.0*1.50+75.0*2.0+115.0*1.5	m <sup>2</sup>	744.50	
		str. L 284.0*1.50+50.0*2.80+30.0*1.50	m <sup>2</sup>	611.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1355.50</b>
17	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3	D.01.02.04	str. P (70.0+30.0+100.0+75.0+115.0)*2	m	780.00	
		str. L (284.0+50.0+30.0)*2	m	728.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1508.00</b>
18	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków - Prefabrykaty nowe 100%.	m		
d.3	D.08.03.01	str. P (70.0+30.0+100.0+75.0+115.0)*2	m	780.00	
		str. L (284.0+50.0+30.0)*2	m	728.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1508.00</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 721 oraz nr 724 (na wybranych odcinkach)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB 231 0511-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej (Holland szary)	m <sup>2</sup>		
d.3	D.08.02.02	grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Prefabrykaty nowe 100%. Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym.			
		str. P			
		70.0*2.60+30.0*3.0+100.0*1.50+75.0*2.0+115.0*1.5	m <sup>2</sup>	744.50	
		str. L			
		284.0*1.50+50.0*2.80+30.0*1.50	m <sup>2</sup>	611.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1355.50</b>
20	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
d.3	D-03.01.03				
		str. P			
		32.0+8.0	m	40.00	
		str. L			
		7.50+6.50+7.0+6.50+9.50+7.0+6.50+7.50+7.50	m	65.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.50</b>

Sporządził: Janusz Goss  
30.01.2024 r.

Kierownik Ośrodka Drogowego  
w Pleszewie  
  
Janusz Goss

