

## PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Raszyn  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Lubsko, m. Raszyn  
INWESTOR : Gmina Lubsko  
ADRES INWESTORA : pl. Wolności 1 68 - 300 Lubsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG  
DATA OPRACOWANIA : 19 luty 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19 luty 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej. 0.334	km km	 0.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.33</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne i podbudowy</b>			
2 d.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. Do pozostawienia ok 100m3 na pobocza a nadmiar do załadunku i utylizacji w ustaleniu z Inwestorem - korytowanie pod konstrukcję jezdni i zjazdów do głębokości śr. 30cm (1273+589*0.2)*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 417.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>417.24</b>
3 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (1273+589*0.2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1390.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1390.80</b>
4 d.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20cm (1273+589*0.2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1390.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1390.80</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
5 d.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca/wyrównawcza asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 4cm (1273+589*0.04)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1296.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>1296.56</b>
6 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową (1273+589*0.04)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1296.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>1296.56</b>
7 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4cm 1273	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1273.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1273.00</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
8 d.4	D-04.04.00	Pobocza z materiału pozyskanego z korytowania - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 589*2*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 589.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>589.00</b>
9 d.4	D - 05.03.13a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 7	szt. szt.	 7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>