









ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			D1 - OKNO ZEWNĘTRZNE	D2 - OKNO ZEWNĘTRZNE	D3 - OKNO ZEWNĘTRZNE	D4 - OKNO WEWNĘTRZNE
						
	Wymiary światła ościeży	So	259	147	200	150
		Ho	60	60	60	110
	Ilość szt.	PARTER	8	6	3	3
		RAZEM	8	6	3	3
		ościeznice	PCV	PCV	PCV	PCV
	UWAGI		OKNO UCHYLNE. BIAŁE. SZYBA ZESPÓLONA UK=0,6 W/m²K NAWIETRZAK CIŚNIENIOWY PARAPET ALUMINIOWY	OKNO UCHYLNE. BIAŁE. SZYBA ZESPÓLONA UK=0,6 W/m²K NAWIETRZAK CIŚNIENIOWY PARAPET ALUMINIOWY	OKNO UCHYLNE. BIAŁE. SZYBA ZESPÓLONA UK=0,6 W/m²K NAWIETRZAK CIŚNIENIOWY PARAPET ALUMINIOWY	OKNO UCHYLNE. BIAŁE. SŁUPEK RUCHOMY, WYPEŁNIENIE PANEL Z BLACHY ALUMINIOWEJ I STYRODURU BLAT Z DREWNA KLEJONEGO 60 CM

UWAGI :
1. WSZYSTKIE WYMIARY POBRAĆ Z NATURY
2. WSZYSTKIE OKNA BĘDĄ ODPOWIADAŁY NORMOM BEZPIECZENSTWA , P.POŻ I BHP
(POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)

ZESTAWIENIE BRAM I STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			D1 - DRZWI WEWNĘTRZNE	D2 - DRZWI WEWNĘTRZNE	DZ1 - DRZWI ZEWNĘTRZNE	B1 - BRAMA ZEWNĘTRZNA
	SCHEMAT 1:50					
	Wymiary światła ościeży	So	90	98	125	200
		Ho	205	205	200	200
	Wymiary światła przejścia	Sp	min. 85	min. 90	min. 120	195
		Hp	min. 200	min. 200	min. 195	min. 195
	POZNACZENIA SKRZYDEŁ		P L	P L	P L	
	Ilość szt.	PARTER	1 ---	--- 2	1 ---	7
		RAZEM	1 ---	--- 2	1 ---	
	ościeznice		STAL	ALUMINIUM	STAL	STAL OCYNKOWANA
	UWAGI		DRZWI STALOWE. KOLOR RAL 9010. DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 1,5 W / m x K . DRZWI Z BLOKADAMI ANTYWYWĄŻENIOWYMI, ZAMEK NA WKŁADKĘ, NISKI PRÓG	DRZWI ALUMINIOWE. KOLOR DRZWI RAL 9010. PROFIL BEZ PRZEKŁADKI TERMICZNEJ SAMOZAMYKACZ BEZ PROGU , KRATKA WENT. W DOLNEJ CZĘŚCI , PANEL Z BL. ALUMINIOWEJ I STYRODURU	DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE. KOLOR RAL 3009. DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU NIE WIĘCEJ NIŻ 1,5 W / m x K . DRZWI Z BLOKADAMI ANTYWYWĄŻENIOWYMI, 2 ZAMKI PATENTOWE, NISKI PRÓG	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA OCIEPLANA, ZAMEK DWUSTRONNY Z WKŁADEM PATENTOWYM KLASY "C", NAŚWIETLA , UCHWYT DO BLOMBOWANIA, OKUCIA ANTYWYWĄŻENIOWE, MIN. 3 ZAWIASY NA KAŻDYM SKRZYDLE BRAMY,ZASUWA BASKWIŁOWA, KRATKA WENT. Z REGULACJĄ GÓRNE OGRANICZNIKI OTWARCIA BRAMY

UWAGI :
1. WSZYSTKIE WYMIARY POBRAĆ Z NATURY
2. WSZYSTKIE DRZWI BĘDĄ ODPOWIADAŁY NORMOM BEZPIECZENSTWA , P.POŻ I BHP
(POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY)

GARNIZON ŻAGAŃ		R.Z.I. Zielona Góra UL. Bolesława Chrobrego 7 65-043 Zielona Góra		
ZESTAWIENIE STOLARKI W BUD NR 83 w Wędrzynie				
architektoniczno - budowlana				
		skala 1:		
autor opracowania:	uprawnienia:	podpis	data	nr rys.
Mariusz WOŁK				6