

03

02

8szt

UWAGI:

1. Elementy spawać spoiną pachwinową lub czołową min. $a=2,5$ mm, spoiny ciągłe.
2. Stalowe elementy zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe wg PN-EN 1461
3. Wymiary należy sprawdzić na budowie.
4. Dolny płaskownik 50x6 dopasować do spadku parapetu.

Stal St3S
Elektrody ER 1.46

ZESTAWIENIE KRAT OKIENNYCH

The drawing shows three types of window grilles, each with a 2x10 grid of bars. The dimensions and material specifications are as follows:

- Top Grille:**
 - Overall width: 2000 mm
 - Bar spacing: 150 mm
 - Bar width: 20 mm
 - Bar material: PREŁ 20 I=200
 - Frame material: 50x6
 - Label: 3szt.
- Middle Grille:**
 - Overall width: 1420 mm
 - Bar spacing: 150 mm
 - Bar width: 20 mm
 - Bar material: PREŁ Ø 20
 - Frame material: 50x6
 - Label: 6szt.
- Bottom Grille:**
 - Overall width: 2590 mm
 - Bar spacing: 150 mm
 - Bar width: 20 mm
 - Bar material: PREŁ Ø 20
 - Frame material: 50x6
 - Label: O1

GARNIZON WĘDRZYN		R.Z.I. Zielona Góra UL. Bolesława Chrobrego 7 65-043 Zielona Góra		
KRATY W BUD *# W WĘDRZYNIE				
architektoniczno - budowlana				
		skala 1:		
autor opracowania:	uprawnienia:	podpis	data	nr rys
Mariusz WOŁK				5