

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0348-08</b>	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Muranów' na zaprawie cementowo-wapiennej 0.95*3.30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.270</b>
2	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	<b>KNR 4-02 0506-02</b>	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm 8.20	m m	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
4	<b>KNR 401- 0108-09-00</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km 6.27*0.28<z poz.1>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.756</b>
5	<b>KNR 401- 0108-10-00</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność = 14 1.756	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.756</b>
6	<b>KNNR 2 11 4-02 analog.</b>	Montaż metalowych konstrukcji wsporczych do bram garażowych 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	<b>KNNR 2 1302-05</b>	Montaż bram garażowych stalowych uchylnych 2*2.6*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.920</b>
8	<b>KNR 0-23 2612-08 analogia</b>	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.10*8+2.6*2	m m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
9	<b>KNR 2-02 0902-04</b>	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 30cm wyk.ręcznie 0.28*( 2*2.6+4*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.696</b>
10	<b>KNR 2-02 1505-10</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków 0.28*( 2*2.6+4*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.696</b>