



- Legenda:
- XX dB — Wymagana minimalna izolacyjność od dźwięków powietrznych,  $R'_{A,1}$  lub  $D_{n,T,w}$  [dB], przegrody
  - $R'_{A,1} \geq X$  dB — Wymagana minimalna izolacyjność od dźwięków powietrznych,  $R'_{A,1}$  lub  $D_{n,T,w}$  [dB], dla stropu w kierunku niższej kondygnacji
  - $L'_{n,w} \leq X$  dB — Dopuszczalny poziom uderzeniowy  $L'_{n,w}$  lub  $L'_{n,l,w}$  [dB], przenikający do pomieszczenia

Projekt  
Przebudowa i nadbudowa budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu

ul. Świdnicka 28, 50-068 Wrocław

Rysunek  
Rzut kondygnacji 3. Wymagania akustyczne dla przegród wewnętrznych.

Skala  
-

Nr rys.  
**AK03**

Podpis  
mgr inż. akustyk-elektronik Robert Lebioda

Podpis

„Sound & Space sp. z o.o.”  
60-682 POZNAŃ, ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A  
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27 e-mail: biuro@soundspace.eu