

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 6.3

ot-5

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 216, 336
Miejscowość: Księginice
Gmina: Lubin
Województwo: dolnośląskie

Obiekt: rozbudowa drogi gminnej nr 103053D
Zleceniodawca: Studio Projektowe "ADMAR"
Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 123.78 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-03-17

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6								
		Nasypy Nasyp				nasyp niekontrolowany (Kruszywo łamane 0/63,0, Żużel, Gruz ceg. i bet.)	nN						IA
					0.35	ciemnobrązowy	nB	mw	0.71	0.58	0.12	zg	IB2
					0.60	szaro-brązowy						szg	IB1
					1.00	nasyp budowlany (Ps, Ż) brązowy						tpl	ID
					1.30	piasek średni jasnoszary	Ps	w/nw	0.56	0.66	0.15	szg	IIB2
					2.00	piasek średni jasnoszary						szg	IIB2
					2.60	glina piaszczysta brązowa	Gp	1/1/2	mw/w			tpl	IIIB
					3.00								

ot-6 Rzędna: 123.91 m n.p.m. Data: 2022-03-17

		Nasypy Nasyp			0.20	nasyp budowlany (Kruszywo łamane 0/100 - żużel pomiedziowy) ciemnobrązowy	nB	mw				bzg	IC
						nasyp budowlany (Ps, Ż) szaro-brązowy						szg	IB1
					0.80	glina piaszczysta brązowo-szara / szara	Gp	1/1/2	mw/w	0.15	0.2	tpl	IIIB
					1.20	Piasek średni + żwir szaro-brązowy przewarstwiony gliną piaszczystą	Ps(+Ż) Gp		w			szg	IIB2
					1.80	glina piaszczysta szaro-brązowa	Gp	2/1/2				tpl	IIIB
					2.00								