

PRZEKRÓJ A-A

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych – normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
– instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
– warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

D1 DACH - KRATOWNICA STALOWA (sufit G-K)

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO)	5,2mm
PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKŁADOWA	3,5mm
STYROPIAN – płyta styropianowa EPS 100–038 λ=0,038	5cm
PŁYTA OSB–3	25mm
STALOWA KONSTRUKCJA DACHOWA	
PIANA POLIURETANOWA NATRYSKOWA λ =0,02	25cm
PAROIZOLACJA	
SUFIT PODWIESZANY G–K NA RUSZCIE STAL. + MALATURA	1,25cm

D2 DACH - KRATOWNICA STALOWA (sufit systemowy akustyczny)

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO)	5,2mm
PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKŁADOWA	3,5mm
STYROPIAN – płyta styropianowa EPS 100–038 λ=0,038	5cm
PŁYTA OSB–3	25mm
STALOWA KONSTRUKCJA DACHOWA	
PIANA POLIURETANOWA NATRYSKOWA λ =0,02	25cm
PAROIZOLACJA	
SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY AKUSTYCZNY Ecophon Gedina A 40mm lub równoważne	

D3 DACH - STROP ŻELBETOWY

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO)	5,2mm
PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKŁADOWA	3,5mm
WYLEWKA CEMENTOWA ze spadkiem 1,10°=1,92% grubość wylewki w największym miejscu nie może przekraczać 8cm	min 4cm
STYROPIAN EPS–100 stopniowany 20–28cm λ =0,038	min 20cm
WARSTWA GRUNTUJĄCA	
STROP: ŻELBETOWY PANELOWY TYPU SMART 20/60	20cm
PAROIZOLACJA	
SUFIT PODWIESZANY G–K NA RUSZCIE STAL. + MALATURA	

P1 STROP

OKŁADZINA PODŁ. (PŁYTKI/WYKŁADZINY PVC)	2cm
POSADZKA CEMENTOWA	6cm
STYROPIAN POSADZK. TWARDY	4cm
ISTNIEJĄCY STROP	28cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY	

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZKIELETOWA gr. 37cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY BARANEK 2mm	
ZAPRAWA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
STYROPIANOWA PŁYTA TERMOIZOLACYJNA	20cm
ZAPRAWA KLEJOWA	
PŁYTA POSZYCIOWA DURIPANEL B1 1250x3100mm	1,4cm
KONSTRUKCJA STAL. Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ	10cm
PAROIZOLACJA	
PROFIL DYSTANSOWY typu OMEGA	2,5cm
PŁYTA G–K Ogień Plus np. NIDA	1,25cm
PŁYTA G–K Ogień Plus np. NIDA + MALATURA	1,25cm

S5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA gr. 44 cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY BARANEK 2mm	
ZAPRAWA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
STYROPIANOWA PŁYTA TERMOIZOLACYJNA	20cm
ZAPRAWA KLEJOWA	
BETON KOMÓRKOWY (Ytong FORTE PP2,5/4,0)	24cm
TYNK CEM–WAP + GŁADŹ GIPSOWA + MALATURA	

PROJEKT TECHNICZNY

BIURO PROJEKTOWE
MOMiiZ
ul. Leszczyńskich 13/3
64-100 Leszno

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH

TEMAT :

RYSUNEK :	PRZEKRÓJ A-A	
SKALA : 1 : 50	BRANŻA :	ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
NR SYS. : AB_05	LOKALIZACJA :	dz. nr 132/9 i 1200 jedn. ewid. Włoszakowice, obręb ewid. Włoszakowice
DATA : 03/2022	INWESTOR :	Gmina Włoszakowice ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

KIEROWNIK PROJEKTU : Michał Kowalewski

ARCHITEKTURA PROJEKTANT : mgr inż. arch. Dorota Duda, ARCHITEKT, upr. Budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. Architektonicznej nr ewid. 06/05/DOIA

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. arch. Piotr Koński, ARCHITEKT, upr. Budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. Architektonicznej nr ewid. WP-OIA/OKI/mpB/26/2007

ARCHITEKTURA ASYSTENT :

KONSTRUKCJA PROJEKTANT : Przemysław Rosik, MGR INŻ. BUDOWNICTWA, Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania robotami budowlanymi i nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr ewid. 80/DOS/09

KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. bud. Marcin Kłos, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej BEZ OGRANICZEŃ nr ewid. PDKO/0139/POOK/14

KONSTRUKCJA ASYSTENT : mgr inż. bud. Wojciech Rybicki

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

NR STR. ..