
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : częściowy remont dróg Gminnych - nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : teren Gminy
INWESTOR : Gmina Choszczno
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Łącki upr. bud. 99/89/Gw
DATA OPRACOWANIA : 16.02.2023 r.

Dariusz Łącki
upr. bud. nr 99/89/Gw

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.02.2023 r.

Data zatwierdzenia

Z up. BURMISTRZA
mgr Wojciech Sierakowski
Z-ca Burmistrza

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	J m	Poszcz	Razem
1		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową na gorąco			
1 d 1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		70	t	70,000	
				RAZEM	70,000
2 d 1	KNR-W 4-01 0109-14 0109-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi rumoszu pochodzącego z remontowanych nawierzchni bitumicznych na odległość 5 km	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu gresów i emulsji wykonywane natryskowo przy użyciu remontera			
3 d 2	kalk własna	Remont cząstkowy wyboji i uszkodzeń nawierzchni kruszywem mineralnym i emulsją asfaltową, mechanicznie - przy użyciu remontera na gorąco	t		
		85	t	85,000	
				RAZEM	85,000
3		remont kostka			
4 d 3	KNR 2-31 0806-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
5 d 3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
6 d 3	KNR 2-31 0313-01	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu łanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
7 d 3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000