


Zagospodarowanie terenu parku im. M. Matysiaka w Pyrzycach, gm. Pyrzyce – Etap III

LEGENDA:

- 1 numer działki objęty zgłoszeniem
- granica działek
- alejki – nawierzchnia mineralna
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szary
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy
- ławka drewniana zamontowana na istn. murku
- ławka drewniana z oparciem o dł. 200cm

PRZĘKRÓJ NORMALNY
alejki




1. Rozwiązania materiałowe

Konstrukcja nawierzchni:

- Nawierzchnia żwirowa - warstwa wierzchnia z kruszywa łamanego o #0/5mm gr. 4cm
- Nawierzchnia żwirowa - warstwa dynamiczna z kruszywa łamanego o #0/31,5mm gr. 6cm
- Warstwa odcinająca z piasku o gr. 10cm
- obrzeża betonowe o wym. 6,0x20,0x100,0 cm

PRZĘKRÓJ NORMALNY
nawierzchnia z kostki betonowej



1. Rozwiązania materiałowe

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa gr 6 cm (kolor szary)
- podsyпка piaskowo-cementowa 1:4 gr.5 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm, o gr. 15cm

