

Przedmiot zamówienia: Fabrycznie nowy podnośnik koszowy na podwoziu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t w formie leasingu operacyjnego trwającego przez okres 36 miesięcy.

Specyfikacja podwozia

Rok produkcji podwozia: Fabrycznie nowe
Pojemność silnika: 2,2-2,3 L
Moc silnika: 100-110 KW (135-150 KM)
dmc do 3500 kg
Norma emisji zgodna z Euro VI HD
Rozstaw osi: 3700-3800 mm
Wysokość pojazdu po złożeniu podnośnika: max 3000 mm
Długość pojazdu przy złożonym podnośniku: 6900-7100 mm

Wymagane wyposażenie pojazdu:

Kierownica po lewej stronie,
Skrzynia biegów manualna, 6 - biegowa
Pojazd wyposażony w przystawkę odbioru mocy
Wzmocniona rama pod zabudowę z podnośnikiem koszowym
Kolor standardowo biały
Akumulator 12 V, min. 105 Ah
Tylne zawieszenie mechaniczne
Stabilizator przedniej i tylnej osi
Kabina 2-miejscowa (kierowca + pasażer)
Wspomaganie kierownicy
Elektrycznie sterowane szyby
Centralny zamek
Układ hamulcowy z ABS, ASR (system kontroli trakcji), ESP (układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy): układy 9 generacji,
Asystent ruszania pod górę
Hamulce tarczowe przednie i tylne
Elektryczny hamulec postojowy
Okno z tyłu kabiny
Immobiliser
Zestaw do naprawy opon
Opony standardowe 225/65 R16, pojedyncze z tyłu
Bez poduszek powietrznych
Zbiornik paliwa prostokątny, pojemność min. 70l, wlew paliwa umieszczony na zbiorniku
Światła ostrzegawcze typu „kogut” na kabine kierowcy iz tyłu umieszczone na platformie,
Podkłady pod podpory: 4 sztuki

Specyfikacja podnośnika

Rodzaj podnośnika: teleskopowy

Rok produkcji: fabrycznie nowy

Dane techniczne:

Wysokość robocza:	18,0-20,0 m
Wysięg boczny roboczy:	11,0-12,0 m
Max udźwig kosza:	min. 300 kg
Wymiary kosza:	1,4 x 0,7 m
Obrót kosza:	70° + 70°
Całkowity zasięg obrotu:	450°

Wyposażenie podnośnika:

- Pełne proporcjonalne sterowanie elektrohydrauliczne z kosza oraz z dołu (z platformy) wszystkimi funkcjami podnośnika
- Podpory wraz z podkładami (4szt.): przód - dwie wysuwane skośnie, tył – dwie wysuwane pionowo,
- układ hydrauliczny, pozwalający na prawidłową pracę podnośnika w temperaturach od min. -25°C do min. +40°C.
- Kosz aluminiowy z automatycznym poziomowaniem i uchwytami do mocowania upręży
- napęd podestu z silnika pojazdu
- włączanie i wyłączanie silnika z kosza
- Awaryjna pompa ręczna
- Awaryjny wyłącznik w koszu i panelu naziemnym
- Awaryjna blokada dla wszystkich cylindrów hydraulicznych
- zawory blokujące na wszystkich siłownikach
- System ograniczenia wysięgu
- Blokada ruchów roboczych przy braku wysuniętych podpór
- podłoga platformy antypoślizgowa (aluminiowa)
- Kosz obrotowy z funkcją samopoziomowania
- możliwość pracy podnośnika pod kątem nachylenia do podłoża
- Kolor urządzenia podnośnikowego – biały
- poziomicą przy dolnym stanowisku sterowania
- Kosz wyposażony w światło LED typu szperacz
- Certyfikat CE

Gwarancja na podwozie: (24 miesiące bez limitu kilometrów).

Gwarancja na podnośnik: (24 miesiące).

Dostawa pojazdu w ciągu 21 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.