

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	CHARAKTERYSTYKA – CZYTELNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	JM	Przewidywana ilość	NAZWA/TYP/MODEL oferowanego produktu (wypełnia wykonawca)	Cena jedn. netto (PLN)	Stawka podatku VAT [%]	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	CEMENT 25KG	Cement workowany klasy CEM II/B-M (V-LL) 32,5R lub CEM II/B-V 32,5R do wszechstronnego zastosowania budowlanego. Worek 25kg	szt.	5					
2.	EMALIA AKRYLOWA DO DREWNA I METALU: STYLINE ENAMEL (BIAŁA) 5L	Szybkoschnąca, wodorociercząca emalia akrylowa do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wydajność min./do 12 m <sup>2</sup> /l przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 5L	szt.	15					
3.	EMALIA AKRYLOWA DO DREWNA I METALU: STYLINE ENAMEL (RÓŻNE KOLORY)	Szybkoschnąca, wodorociercząca emalia akrylowa do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wydajność min./do 12 m <sup>2</sup> /l przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 0,9L	szt.	5					
4.	EMALIA ALKIDOWA DO DREWNA I METALU: JEDYNKA (POPIELATA) 5L	Emalia alkidowa do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz elementów stalowych i żeliwnych. Nadaje się do zastosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Wydajność min./do 14 m <sup>2</sup> /l. Opakowanie: 5L	szt.	5					
5.	EMALIA ALKIDOWA DO DREWNA I METALU: JEDYNKA SUPERMAL (RÓŻNE KOLORY)	Emalia alkidowa do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz elementów stalowych i żeliwnych. Nadaje się do zastosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Wydajność min./do 14 m <sup>2</sup> /l. Opakowanie: 0,9L	szt.	5					
6.	EMALIA DO METALU CHLOROKAUCZUKOWA: ŚNIEŻKA SUPERMAL (RÓŻNE KOLORY)	Emalia chlorokauczukowa do malowania zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Wydajność min./do 12 m <sup>2</sup> /l przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 0,9L	szt.	5					
7.	EMALIA DO METALU CHLOROKAUCZUKOWA: ŚNIEŻKA SUPERMAL (RÓŻNE KOLORY) 5L	Emalia chlorokauczukowa do malowania zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Wydajność min./do 12 m <sup>2</sup> /l przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 5L	szt.	5					
8.	EMALIA OLEJNO-ALKIDOWA DO DREWNA I METALU: JEDYNKA DREWNO I METAL (RÓŻNE KOLORY)	Emalia olejno-alkidowa stosowana do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Odporna na środki dezynfekujące, spełnia wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia, klasa palności D-s1, d0, odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne. Wydajność min./do 16 m <sup>2</sup> /l przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 0,9L	szt.	5					
9.	EMALIA OLEJNO-ALKIDOWA DO DREWNA I METALU: JEDYNKA DREWNO I METAL (RÓŻNE KOLORY) 5L	Emalia olejno-alkidowa stosowana do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Odporna na środki dezynfekujące, spełnia wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia, klasa palności D-s1, d0, odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne. Wydajność min./do 16 m <sup>2</sup> /l przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 5L	szt.	5					

10.	EMULSJA GRUNTUJĄCA ATLAS UNI-GRUNT 1L	Szybkoschnąca emulsja gruntująca - wzmacnia powierzchniowo wszystkie nasiąkliwe podłoża. Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża. Do zastosowania w temperaturze do 30 °C. Zwiększa przyczepność do podłoża. Pod posadzki i podkłady podłogowe. Pod kleje, tynki, gładzie, farby. Zużycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2. Możliwość rozcieńczania wodą. Opakowanie: 1l/kg	szt.	5					
11.	EMULSJA GRUNTUJĄCA ATLAS UNI-GRUNT 5L	Szybkoschnąca emulsja gruntująca - wzmacnia powierzchniowo wszystkie nasiąkliwe podłoża. Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża. Do zastosowania w temperaturze do 30 °C. Zwiększa przyczepność do podłoża. Pod posadzki i podkłady podłogowe. Pod kleje, tynki, gładzie, farby. Zużycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2. Możliwość rozcieńczania wodą. Opakowanie: 5l/kg	szt.	10					
12.	FARBA DO BETONU MALSILBET (RÓŻNE KOLORY) 1L	Rozpuszczalnikowa farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni betonowych(szczególnie podłóg). Farba powinna być odporna na zmywanie wodą z dodatkiem detergentów oraz może być stosowana na powierzchni narażone na działanie czynników atmosferycznych. Wydajność min./do 11 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wykończenie: matowe. Kolor: różne. Opakowanie: 1L.	szt.	5					
13.	FARBA DO BETONU MASILBET 5L (RÓŻNE KOLORY)	Rozpuszczalnikowa farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni betonowych(szczególnie podłóg). Farba powinna być odporna na zmywanie wodą z dodatkiem detergentów oraz może być stosowana na powierzchni narażone na działanie czynników atmosferycznych. Wydajność min./do 11 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wykończenie: matowe. Kolor: różne. Opakowanie: 5L.	szt.	2					
14.	STYLINE ANTICOROSIVE (RÓŻNE KOLORY)	Produkt pozwala na odnowienie elementów wykonanych ze stali lub żelaza. Skutecznie chroni przed korozją, można ją stosować na elementy poddane procesowi niszczenia przez rdzę. Kolor: różne. Pojemność: 1L.	szt.	2					
15.	FARBA JEDYNKA FASADOWA BAZA (BIAŁA) nrl	Farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni betonowych oraz tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Tworzy powłokę odporną na szkodliwe działanie wilgoci i promieniowania UV. Wydajność min./do 8 m²/l. Opakowanie: 9L	szt.	2					
16.	FARBA JEDYNKA FASADOWA BAZA (BIAŁA) nrll	Farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni betonowych oraz tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Tworzy powłokę odporną na szkodliwe działanie wilgoci i promieniowania UV. Wydajność min./do 8 m²/l. Opakowanie: 2,7L	szt.	2					
17.	STYLINE CERAMIC STRONG 9L (BIAŁA)	Ceramiczna farba do wnętrz o ponadprzeciętnych parametrach odporności na szorowanie i wielokrotne zmywanie. Plamoodporna. Wydajność: do 14 m2/L przy jednokrotnym malowaniu. Kolor: biały. Pojemność: 9L.	szt.	1					
18.	STYLINE CERAMIC STRONG 5L (RÓŻNE KOLORY)	Ceramiczna farba do wnętrz o ponadprzeciętnych parametrach odporności na szorowanie i wielokrotne zmywanie. Plamoodporna. Wydajność: do 14 m2/L przy jednokrotnym malowaniu. Kolor: różne kolory. Pojemność: 5L.	szt.	1					
19.	FARBA PODKŁADOWA ŚNIEŻKA 5L	Gotowa do użycia biała matowa farba podkładowo-gruntująca. Wyrównuje różnice w chłonności podłoża oraz różnice kolorystyczne. W trakcie malowania wnika głęboko w podłoże przez co zwiększa wydajność farb nawierzchniowych. Wydajność min./do 7 m²/l. Opakowanie: 5L	szt.	2					
20.	STYLINE SILVER KITCHEN AND BATHROOM 2,7L	Farba o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. Przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń typu kuchnia i łazienka. Posiada atest higieniczny. Spełnia wymagania normy PN EN 13300 min. klasa 2 i PN-C 81914:2002 min. rodzaj I. Wydajność min./do 12m²/l przy jednokrotnej aplikacji. Opakowanie: 2,7L	szt.	5					
21.	STYLINE SILVER KITCHEN AND BATHROOM 5L	Farba o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. Przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń typu kuchnia i łazienka. Posiada atest higieniczny. Spełnia wymagania normy PN EN 13300 min. klasa 2 i PN-C 81914:2002 min. rodzaj I. Wydajność min./do 12m²/l przy jednokrotnej aplikacji. Opakowanie: 5L	szt.	2					

22.	STYLINE ACROSTYLE 10L	Matowa, lateksowa farba do wewnątrz przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie. Stosowana na podłoża mineralne, gipsowe, beton, gazobeton, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego, drewno i materiały drewnopodobne wewnątrz pomieszczeń. Posiada atest higieniczny. Spełnia wymagania normy PN EN 13300 min. klasa 2 i wg PN-C 81914:2002 min. rodzaj I. Wydajność min./do 16 m <sup>2</sup> /L przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 10L	szt.	50					
23.	STYLINE ACROSTYLE 5L	Matowa, lateksowa farba do wewnątrz przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie. Stosowana na podłoża mineralne, gipsowe, beton, gazobeton, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego, drewno i materiały drewnopodobne wewnątrz pomieszczeń. Posiada atest higieniczny. Spełnia wymagania normy PN EN 13300 min. klasa 2 i wg PN-C 81914:2002 min. rodzaj I. Wydajność min./do 16 m <sup>2</sup> /L przy jednokrotnym malowaniu. Opakowanie: 5L	szt.	15					
24.	FARBA ŚNIEŻKA ZACIEKI-PLAMY 1L	Farba akrylowa do podkładowego malowania i renowacji ścian i sufitów wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych, itp. Posiada atest higieniczny. Spełnia wymagania normy PN-EN ISO 11998:2007 70. Powłoka: mat. Opakowanie: 1L	szt.	5					
25.	FOLIA MALARSKA EXTRA MOCNA 4x5m	Folia o podwyższonej wytrzymałości. Produkt nie przepuszczający farby oraz wilgoci. Materiał: HDPE/LDPE. Grubość: 20-30µm. Wymiary: 4x5m.	szt.	30					
26.	FOLIA MALARSKA FORTE 4x5m	Produkt nie przepuszczający farby oraz wilgoci. Materiał: LDPE/HDPE. Grubość: 7-12µm. Wymiary: 4x5m.	szt.	30					
27.	FOLIA MALARSKA MOCNA 4x5m	Folia o podwyższonej wytrzymałości. Produkt nie przepuszczający farby oraz wilgoci. Materiał: LDPE/HDPE. Grubość: 12-20µm. Wymiary: 4x5m.	szt.	30					
28.	FOLIA MALARSKA SUPER GRUBA 4x5m	Folia o podwyższonej wytrzymałości. Produkt nie przepuszczający farby oraz wilgoci. Materiał: HDPE/LDPE. Grubość: powyżej 30µm. Wymiary: 4x5m.	szt.	30					
29.	FOLIA W PŁYNIE MAPEI MAPEGUM 10KG	Izolacja wodoszczelna stosowana do ścian i podłóg wewnątrz budynków. Właściwości techniczne: gotowa do użycia, jednoskładnikowa, szara pasta na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, nie zawierająca rozpuszczalników. Kolor: jasno szary. Wydajność: 1,5 kg/m <sup>2</sup> na mm grubości warstwy. Paroprzepuszczalność: 650 (wg normy UNI 8202/23a). Opakowanie: 10kg.	szt.	5					
30.	FOLIA W PŁYNIE MAPEI MAPEGUM 5KG	Izolacja wodoszczelna stosowana do ścian i podłóg wewnątrz budynków. Właściwości techniczne: gotowa do użycia, jednoskładnikowa, szara pasta na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, nie zawierająca rozpuszczalników. Kolor: jasno szary. Wydajność: 1,5 kg/m <sup>2</sup> na mm grubości warstwy. Paroprzepuszczalność: 650 (wg normy UNI 8202/23a). Opakowanie: 5kg.	szt.	5					
31.	FUGA ELASTYCZNA (RÓŻNE KOLORY) 1KG	Elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca modyfikowana polimerami zaprawa do spoinowania szczelin ściennych i podłogowych, odporna na powstawanie przebarwień. Kolory odporne na działanie czynników atmosferycznych. Szerokości szczelin od 2 do 20 mm. Powierzchnia od 0,5 do 5 m <sup>2</sup> . Worek 1kg	szt.	10					
32.	FUGA ELASTYCZNA ULTRAKOLOR MAPEI (RÓŻNE KOLORY) 2KG	Elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca modyfikowana polimerami zaprawa do spoinowania szczelin ściennych i podłogowych, odporna na powstawanie przebarwień. Kolory odporne na działanie czynników atmosferycznych. Szerokości szczelin od 2 do 20 mm. Powierzchnia od 0,5 do 5 m <sup>2</sup> . Opakowanie: worek 2kg	szt.	5					
33.	FUGA ELASTYCZNA ULTRAKOLOR MAPEI (RÓŻNE KOLORY) 5KG	Elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca modyfikowana polimerami zaprawa do spoinowania szczelin ściennych i podłogowych, odporna na powstawanie przebarwień. Kolory odporne na działanie czynników atmosferycznych. Szerokości szczelin od 2 do 20 mm. Powierzchnia od 0,5 do 5 m <sup>2</sup> . Opakowanie: worek 5kg	szt.	5					

34.	FUGOWNICA	Szpachla gumowa do fugowania. Fugownica: gumowa. Uchwyt: drewniany. Rozmiar: 150-200mm.	szt.	2					
35.	GIPS SZPACHLOWY NIDA GIPS 2KG	Gips do wykonywania gładzi na ścianach i wyrównywanie większych nierówności. Średnie zużycie: 1 kg/m <sup>2</sup> /mm. Opakowanie: worek 2kg	szt.	5					
36.	GIPS SZPACHLOWY STABIL BIAŁY 2KG	Gips szpachlowy do wygładzania nierówności i chropowatości tynków mineralnych, korygowania pęknięć oraz wypełniania bruzd i ubytków. Do zastosowań wewnętrznych, TYP B2/20/2. Produkty zgodny z PN-EN 13279-1. Kolor: biały. Średnie zużycie: 1 kg/m <sup>2</sup> /mm. Opakowanie: worek 2kg	szt.	10					
37.	GIPS SZPACHLOWY STABIL BIAŁY PW-01 25KG	Gips szpachlowy do wygładzania nierówności i chropowatości tynków mineralnych, korygowania pęknięć oraz wypełniania bruzd i ubytków. Do zastosowań wewnętrznych, TYP B2/20/2. Produkty zgodny z PN-EN 13279-1. Kolor: biały. Średnie zużycie: 1 kg/m <sup>2</sup> /mm. Opakowanie: worek 25kg	szt.	10					
38.	GŁADŹ TYNKOWA STABIL BIAŁA 25KG	Gładź tynkowa biała do pokrywania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń cienką warstwą, celem osiągnięcia gładkiej powierzchni. Gładź po wyschnięciu może być malowana farbami, stosowanymi do podłoży mineralnych, a także pokrywana tapetami. Do zastosowań wewnętrznych TYP B2/20/2. Produkty zgodny z PN-EN 13279-1. Kolor: biały. Średnie zużycie: 1 kg/m <sup>2</sup> /mm. Opakowanie: worek 25kg	szt.	10					
39.	GRUNT ATLAS UNIWERSALNY 5L	Uniwersalny podkład/emulsja do gruntowania wszystkich podłoży o dużej chłonności i porowatości. Działa na podłożach betonowych, gazobetonowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-kartonowych. Opakowanie: 5kg/L	szt.	5					
40.	GRUNT UNIWERSALNY 1L	Uniwersalny podkład/emulsja do gruntowania wszystkich podłoży o dużej chłonności i porowatości. Działa na podłożach betonowych, gazobetonowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-kartonowych. Opakowanie: 1L	szt.	10					
41.	KĄTOWNIK DO PROFILI	Do umacniania ścian działowych oraz instalacyjnych i montowania sufitów podwieszanych. Materiał: stal ocynkowana, 2mm. Typ: różne.	szt.	10					
42.	KIELNIA TRAPEZOWA	Kielnia sztukatorska trapezowa przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, kleju czy zapraw. Materiał: stal nierdzewna(min. 1.2mm). Uchwyt: drewniany. Rozmiar: 120-180mm.	szt.	2					
43.	KIELNIA TRÓJKĄTNA	Kielnia trójkątna przeznaczona do nakładania gładzi gipsowej, kleju czy zapraw. Materiał: stal nierdzewna(min. 1.2mm). Uchwyt: drewniany. Rozmiar: 120-200mm.	szt.	3					
44.	KLEJ GIPSOWY STABIL BIAŁY 25KG TYP: T	Klej Gipsowy do przyklejania płyt kartonowo-gipsowych, montażu elementów sztukaterii gipsowej, klejenia płyt styropianowych i materiałów izolacyjnych oraz do usuwania nierówności tynków i ścian wewnątrz budynku. Produkt zgodny z PN-EN 14496. Wydajność: średnio 25 kg kleju na 5m <sup>2</sup> płyty g-k. Opakowanie: worek 25kg	szt.	5					
45.	KOLORANT (RÓŻNE KOLORY) nr I	Koncentraty w płynie, których barwa oraz intensywność są ściśle kontrolowane. Dodawane do farb bazowych za pomocą specjalnych dozowników. Kolor: różne. Intensywność/odcień koloru: <b>jasny</b> (1/3 sąsiednich pozycji w dostarczonym kolorniku). Cena: uśredniona.	jed.	50					
46.	KOLORANT (RÓŻNE KOLORY) nr II	Koncentraty w płynie, których barwa oraz intensywność są ściśle kontrolowane. Dodawane do farb bazowych za pomocą specjalnych dozowników. Kolor: różne. Intensywność/odcień koloru: <b>pośredni</b> (1/3 sąsiednich pozycji w dostarczonym kolorniku). Cena: uśredniona.	jed.	50					
47.	KOLORANT (RÓŻNE KOLORY) nr III	Koncentraty w płynie, których barwa oraz intensywność są ściśle kontrolowane. Dodawane do farb bazowych za pomocą specjalnych dozowników. Kolor: różne. Intensywność/odcień koloru: <b>ciemny</b> (1/3 sąsiednich pozycji w dostarczonym kolorniku). Cena: uśredniona.	jed.	50					

48.	KOŁEK DO PŁYT G-K	Kołek nylonowy do zamocowań w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych z wkrętem ocynkowanym. Wielkość: 3,5x25-35mm.	szt.	50					
49.	KOŁEK ROZPOROWY "SZYBKI MONTAŻ"	Kołek rozporowy szybkiego montażu z kołnierzem do mocowanie listew drewnianych, elementów szkieletów ścianek działowych g-k, szkieletów obudów g-k, uchwytów montażowych pod instalacje sanitarne i elektryczne. Rozmiar: Fi 6-8.	szt.	300					
50.	KOSTKA/GĄBKA ŚCIERNA	Uniwersalna kostka ścierna do szlifowania i obróbkin drewna, metalu, farby, lakieru, gipsu i wielu innych materiałów. Granulacja: różna. Rozmiar: różne( dt. min.150mm).	szt.	6					
51.	KRATKA MALARSKA	Kratka malarska do usuwania nadmiaru farby oraz do jej równomiernego rozprowadzania na wałku. Materiał: tworzywo sztuczne. Rozmiar: różne.	szt.	10					
52.	KUWETA MALARSKA	Do odsączania nadmiaru farby. Materiał: tworzywo sztuczne. Rozmiar: różne.	szt.	10					
53.	LAKIEROBEJCA VALTTI COMPLETE (RÓŻNE KOLORY)	Do dekoracyjnego malowania okien, mebli, balustrad, boazerii oraz innych wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni z drewna. Kolor: różne. Pojemność: 0,9L	szt.	2					
54.	NAROŻNIK ALUMINIOWY	Zabezpieczenie naroży zewnętrznych o kącie rozwarcia 90 ° przed uszkodzeniami mechanicznymi w systemach suchej zabudowy z płyt g-k. Szerokość: różne. Długość: 2,5-3,0m	szt.	10					
55.	NÓŻ DO TAPET	Nóż do tapet 18mm z gumowaną rękojeścią. Ostrze wysuwane łamane. Korpus plastikowy z gumową wkładką antypoślizgową i precyzyjną blokadą ostrza. Ostrze wymienne łamane 18mm.	szt.	5					
56.	OSTRZA 18MM WYMIENNE	Ostrze wymienne łamane 18mm. Opakowanie: 10 szt.	opak.	30					
57.	PACA PCV Z GĄBKĄ	Paca do mycia zaschniętych resztek fug, także do wygładzania tynków tradycyjnych. Wymiary: różne. Gąbka: twarda/miękka 25mm.	szt.	6					
58.	PACA/RAJBERKA METALOWA	Paca do nakładania wszelakiego rodzaju mas, klejów itp. Materiał: stal nierdzewna. Rozmiar: 250-270mm. Uchwyt: plastik/drewno.	szt.	6					
59.	PAPIER ŚCIERNY 120 230X280mm	Wyrób ścierny zwykły. Podkład: papier. Arkusz: 230x280mm. Ziarnistość: P120	arkusz	50					
60.	PAPIER ŚCIERNY 40 230X280mm	Wyrób ścierny zwykły. Podkład: papier. Arkusz: 230x280mm. Ziarnistość: P40	arkusz	50					
61.	PAPIER ŚCIERNY 80 230X280mm	Wyrób ścierny zwykły. Podkład: papier. Arkusz: 230x280mm. Ziarnistość: P80	arkusz	50					
62.	PAPIER ŚCIERNY NA SZLIFIERKĘ 115mm	Wyrób ścierny do szlifierki dyskowej 115mm. Podkład: papier bez perforacji. Kształt: okrągły. Ziarnistość: P60-P180.	szt.	50					

63.	PAPIER ŚCIERNY NA SZLIIFIERKĘ 125mm	Wyrób ścierny do szliifierki dyskowej 125mm. Podkład: papier bez perforacji. Kształt: okrągły. Ziarnistość: P60-P180.	szt.	30					
64.	PĘDZEL ANGIELSKI 1,5"	Pędzel lakierowany stosowany do farb lateksowych, emulsyjnych, olejnych, akrylowych itd. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 45mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 15mm. Szerokość: 1,5". Rączka: drewniana, wyprofilowana i lakierowana. Skuwka: ocynk/nikiel/stal	szt.	5					
65.	PĘDZEL ANGIELSKI 2"	Pędzel lakierowany stosowany do farb lateksowych, emulsyjnych, olejnych, akrylowych itd. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 15mm. Szerokość: 2". Rączka: drewniana, wyprofilowana i lakierowana. Skuwka: ocynk/nikiel/stal	szt.	5					
66.	PĘDZEL ANGIELSKI 2,5"	Pędzel lakierowany stosowany do farb lateksowych, emulsyjnych, olejnych, akrylowych itd. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 15mm. Szerokość: 2,5". Rączka: drewniana, wyprofilowana i lakierowana. Skuwka: ocynk/nikiel/stal	szt.	5					
67.	PĘDZEL ANGIELSKI 3"	Pędzel lakierowany stosowany do farb lateksowych, emulsyjnych, olejnych, akrylowych itd. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 15mm. Szerokość: 3". Rączka: drewniana, wyprofilowana i lakierowana. Skuwka: ocynk/nikiel/stal	szt.	5					
68.	PĘDZEL ANGIELSKI 3,5"	Pędzel lakierowany stosowany do farb lateksowych, emulsyjnych, olejnych, akrylowych itd. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 15mm. Szerokość: 3,5". Rączka: drewniana, wyprofilowana i lakierowana. Skuwka: ocynk/nikiel/stal	szt.	5					
69.	PĘDZEL KALORYFEROWY 1"	Do malowania elementów o ażurowej budowie lub powierzchni znajdujących się w trudnodostępnych miejscach, szczelinach. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 40mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 12mm. Szerokość: 1". Rączka: drewniana, wyprofilowana.	szt.	5					
70.	PĘDZEL KALORYFEROWY 1,5"	Do malowania elementów o ażurowej budowie lub powierzchni znajdujących się w trudnodostępnych miejscach, szczelinach. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 40mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 12mm. Szerokość: 1,5". Rączka: drewniana, wyprofilowana.	szt.	5					
71.	PĘDZEL KALORYFEROWY 2"	Do malowania elementów o ażurowej budowie lub powierzchni znajdujących się w trudnodostępnych miejscach, szczelinach. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 14mm. Szerokość: 2". Rączka: drewniana, wyprofilowana.	szt.	5					
72.	PĘDZEL KALORYFEROWY 2,5"	Do malowania elementów o ażurowej budowie lub powierzchni znajdujących się w trudnodostępnych miejscach, szczelinach. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 14mm. Szerokość: 2,5". Rączka: drewniana, wyprofilowana.	szt.	5					
73.	PĘDZEL KALORYFEROWY 3"	Do malowania elementów o ażurowej budowie lub powierzchni znajdujących się w trudnodostępnych miejscach, szczelinach. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste, min. 14mm. Szerokość: 3". Rączka: drewniana, wyprofilowana.	szt.	5					
74.	PĘDZEL ŁAWKOWIEC 190x90mm	Pędzel do szybkiego i dokładnego pokrywania dużych powierzchni. Używany do wszelkich prac przygotowawczych, gruntowania i nanoszenia kleju podczas tapetowania. Wymiar: 190x90mm. Włosie: 100% naturalne. Rączka: drewniana, lakierowana.	szt.	5					
75.	PĘDZEL OKRĄGŁY 30-50mm	Pędzel przeznaczony do malowania farbami olejnymi, rozpuszczalnikowymi oraz wodorozcieńczalnymi. Włosie: 100% naturalne. Długość włosia: min. 50mm. Grubość włosia: bardzo gęste. Szerokość: 30-50mm. Rączka: drewniana, wyprofilowana. Posiada wygodny, drewniany uchwyt i stalową skuwkę	szt.	1					
76.	PĘDZEL PŁASKI UNIWERSALNY 1-2,5"	Włosie: mix/naturalne, gęste. Szerokość: 1-2,5". Długość włosia min. 50mm. Rączka: drewno/tworzywo sztuczne.	szt.	5					
77.	PĘDZEL TAPETÓWKA 140x40mm	Pędzel do malowania i gruntowania dużych powierzchni. Wymiar: 140x40mm. Włosie: 100% naturalne. Rączka: drewniana, lakierowana. Skuwka: ocynk/nikiel/stal.	szt.	1					

78.	PIANKA MONTAŻOWA POLIURETANOWA 750ML	Piana uniwersalna, niskoprężna i wodoodporna. Produkt do osadzania i uszczelniania ościeżnic drzwiowych, okiennych, szafek instalacyjnych, parapetów itp., można jej używać także do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej, do wypełniania przepustów oraz ubytków. Sposób aplikacji: wężyk. Opakowanie: 750ml	szt.	5					
79.	PIGMENT MIX 80ML	Pigment tj. płynny koncentrat pigmentowy do farb akrylowych, lateksowych, emulsyjnych itp. Pojemność: 80ml. Różne kolory. Opakowanie: 80ml	szt.	5					
80.	TAŚMA MONTAŻOWA DWUSTRONNA TESA 5M X 38MM	Taśma dwustronna montażowa samoprzylepna pozwoli na niezawodne mocowanie odbojnic i luster ściennych.	szt.	20					
81.	TAŚMA NAPRAWCZA TESA PRO DUCT TAPE 50M X 50MM	Taśma naprawcza tesa® Duct Tape 50 m x 50 mm, srebrna wykonana jest z tkaniny laminowanej polietylenem wzmocniona tworzywem z włókien PET. Cechują się odpornością na wodę i dużą elastycznością. Przeznaczona do szybkich napraw, również na nierównych powierzchniach. Kolor: srebrny.	szt.	10					
82.	PŁYN WIELOFUNKCYJNY CX-80 Z APLIKATOREM 500ML	Preparat konserwująco-naprawczy. Szybko rozluźnia zardzewiałe i zapieczone elementy czyszczy i zabezpiecza urządzenia przed rdzą doskonale usuwa piski i skrzypienia zawiasów, zamków.	szt.	10					
83.	PŁYTA SUFITOWA 600x600x15 dekoracyjna	Standardowa powierzchnia idealna do większości zastosowań.	opak.	5					
84.	PŁYTA SUFITOWA 600x600x15 do pomieszczeń medycznych	Płyta akustyczna do tworzenia sufitu podwieszanego w pomieszczeniach medycznych, które muszą spełniać ogólne wymagania dotyczące czyszczenia i higieny.	opak.	5					
85.	Płyta GKB 2,0m	Płyta gipsowo-kartonowa. Wodoodporna. Wymiar: 120x200cm x 12,5mm.	szt.	10					
86.	Płyta GKB 2,6m	Płyta gipsowo-kartonowa. Wodoodporna. Wymiar: 120x260cm x 12,5mm.	szt.	10					
87.	PODKŁAD ANTYKOROZYJNY TLENKOWY UREKOR S 1L (RÓŻNE KOLORY)	Produkt przeznaczony do gruntowania powierzchni metalowych, stalowych i żeliwnych wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu, zapewniając aktywną ochronę metalu. Wydajność: 12m <sup>2</sup> /l przy jednokrotnym malowaniu. Kolor: różne. Opakowanie: 1L	szt.	5					
88.	POSADZKA CEMENTOWA 25KG	Posadzka cementowa o wytrzymałości: C25 F4. Wydajność: min. 20 kg /m <sup>2</sup> /cm. Opakowanie: worek 25kg	szt.	20					
89.	PROFIL CD	Profil do konstrukcji wypełnianych płytami kartonowo-gipsowymi, sufity podwieszane. Materiał: blacha stalowa ocynkowana. Szerokość/wysokość: różne. Długość: 2,5-3,0m.	szt.	10					
90.	PROFIL CW	Profil do konstrukcji wypełnianych płytami kartonowo-gipsowymi ścianek i przedścianek. Materiał: blacha stalowa ocynkowana. Szerokość/wysokość: różne. Długość: 2,5-3,0m.	szt.	10					
91.	PROFIL UA OŚCIEŻNICOWY	Profil wzmacniany np. do otworów drzwiowych. Materiał: blacha stalowa ocynkowana. Szerokość/wysokość: różne. Długość: 2,5-3,0m.	szt.	10					
92.	PROFIL UD	Profil obwodowy do sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych i ściennych. Materiał: blacha stalowa ocynkowana. Szerokość/wysokość: różne. Długość: 2,5-3,0m.	szt.	10					
93.	PROFIL UW	Profil obwodowy do konstrukcji wypełnianych płytami kartonowo-gipsowymi: ścianek i przedścianek. Materiał: blacha stalowa ocynkowana. Szerokość/wysokość: różne. Długość: 2,5-3,0m.	szt.	10					

94.	ROZCIEŃCZALNIK 0,5L UNIWERSALNY	Do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych itp. Do czyszczenia pędzli, narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Kolor: bezbarwny/słomkowy. Posiada Atest PZH. Opakowanie: 0,5L.	szt.	5					
95.	ROZCIEŃCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY 0,5L	Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. chlorokauczukowych i poliwinylowych do lepkości roboczych oraz do czyszczenia narzędzi i elementów zabrudzonych wyrobami chlorokauczukowymi. Opakowanie: 0,5L.	szt.	5					
96.	ROZCIEŃCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY 5L	Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. chlorokauczukowych i poliwinylowych do lepkości roboczych oraz do czyszczenia narzędzi i elementów zabrudzonych wyrobami chlorokauczukowymi. Opakowanie: 5L.		5					
97.	ROZCIEŃCZALNIK LAKOWY 0,5L	Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów, wyrobów ftalowych, olejnych, bitumicznych i pokostów oraz do oczyszczania części, narzędzi i elementów zabrudzonych po malowaniu i klejeniu. Opakowanie: 0,5L.	szt.	5					
98.	ROZCIEŃCZALNIK LAKOWY 5L	Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów, wyrobów ftalowych, olejnych, bitumicznych i pokostów oraz do oczyszczania części, narzędzi i elementów zabrudzonych po malowaniu i klejeniu. Opakowanie: 5L.	szt.	5					
99.	ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY 5L	Do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych itp. Do czyszczenia pędzli, narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Kolor: bezbarwny/słomkowy. Posiada Atest PZH. Opakowanie: 5L.	szt.	5					
100.	SIATKA SZLIFIERSKA/ŚCIERNA	Arkusz siatki szlifierskiej przeznaczony do matowienia powierzchni lakierniczych oraz wygładzania powierzchni drewnianych. Wymiary: 100-115x280mm. Granulacja: różna.	szt.	5					
101.	SKROBAK MALARSKI	Wykorzystywany do zdzierania starych farb i lakierów. Rozmiar: różne.	szt.	5					
102.	SZCZOTKA DRUCIANA NIERDZEWNA	Szczotka druczana min. 4 rzędowa ze stali nierdzewnej, rękojeść drewniana. Do usuwania zanieczyszczeń i rdzy, przygotowania i czyszczenia powierzchni.	szt.	5					
103.	SZPACHELKA MALARSKA	Do prac budowlano-wykończeniowych. Materiał: stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: min. 0,7mm. Uchwyt: ergonomiczny. Rozmiar: 40-60mm.	szt.	5					
104.	SZPACHLA DO KLEJU/GŁADZI	Do prac wykończeniowo-malarskich. Materiał: stal nierdzewna, kwasoodporna, 0,4-0,5mm. Uchwyt: ergonomiczny. Rozmiar: 130-150x90mm.	szt.	5					
105.	KLEJ UNIWERSALNY	Klej uniwersalny polimerowy firmy Dragon to wodoodporny i skuteczny w działaniu preparat. Dzięki szerokiemu zastosowaniu można go stosować do pomieszczeń wewnętrznych jak i na zewnątrz. Klej jest bezbarwny, dzięki czemu nie zmienia koloru stosowanej powierzchni. Znajduje szerokie zastosowanie przy klejeniu styropianu, kasetonów, płytek ceramicznych, szkła, drewna czy korka. 250g	szt.	5					
106.	SZPACHLA MASTER MAS 1,5KG	Gotowa gładź szpachlowa do ostatecznego, wykończeniowego wygładzania powierzchni ścian i sufitów metodą ręczną i maszynową. Opakowanie: 1,5kg	szt.	8					
107.	SZPACHLA MASTER MAS 5KG	Gotowa gładź szpachlowa do ostatecznego, wykończeniowego wygładzania powierzchni ścian i sufitów metodą ręczną i maszynową. Opakowanie: 5kg	szt.	5					



108.	SZPACHLA TRAPEZOWA NIERDZEWNA	Szeroka lekka szpachla wykonana ze sprężystej blachy nierdzewnej przeznaczona do rozprowadzania i wygładzania gipsu. Rozmiar: 150-250mm.	szt.	5					
109.	SZYBKI CEMENT MONTAŻOWY 5KG	Zaprawa sucha cementowa do bardzo szybkiego montażu i osadzania elementów metalowych i plastikowych w betonie, murze lub w tynku cementowym. Czas schnięcia 3-5 minut, pełna wytrzymałość po min. 3 h, wydajność min./do 1,8 kg / dm3, wytrzymałość powyżej 35 MPa. Opakowanie: worek 5kg	szt.	2					
110.	TAŚMA FLIZELINA 50mm x 25m	Taśma flizelinowa do łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Taśma bezpośrednio po naklejeniu gotowa do malowania i gipsowania. Wymiary: 25m x 50mm	szt.	5					
111.	TAŚMA MALARSKA 19mm x 25m	Taśma z papieru saturowanego: do prac malarskich i tynkarskich. przykleja się do większości podłoży. Łatwo oderwać ręcznie. Rozmiar: 19-20mmx25mb	szt.	8					
112.	TAŚMA MALARSKA 48mm x 50m	Taśma z papieru saturowanego: do prac malarskich i tynkarskich. przykleja się do większości podłoży. Łatwo oderwać ręcznie. Rozmiar: 48mmx50mb.	szt.	8					
113.	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA 30mm x 25m	Taśma malarska maskująca samoprzylepna. Kolor: żółty. Rozmiar: 30mm x 25mb.	szt.	8					
114.	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA 38mm x 50m	Taśma malarska maskująca papierowa, jednostronnie klejąca. Rozmiar: 38mmx50mb.	szt.	8					
115.	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA 40-50mm x 50m	Taśma malarska maskująca papierowa, samoprzylepna. Rozmiar: 40-50mm x 50mb.	szt.	8					
116.	TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA	Profesjonalna taśma malarska. Kolor: niebieski. Rozmiar: 25-50mm x 50mb.	szt.	8					
117.	TAŚMA OSTRZEGAWCZA	Taśma wygradzeniowo-ostrzegawcza. Kolor: biało-czerwona. Wymiar: 100mb x 4-6cm	szt.	5					
118.	TAŚMA SIATKA DO REGIPSÓW PŁYT G-K (BANDAŻ)	Taśma do połączeń płyt kartonowo-gipsowych. Samoprzylepna taśma z włókna szklanego, łatwa w zastosowaniu, niezbędna przy wykończeniu nowoczesnych wnętrz. Szerokość/długość: 50mm x 20-25mb.	szt.	5					
119.	TEKTURA MALARSKA ROLKA 1m x 20m	Tektura malarska jednowarstwowa szara, gładka. Wymiary zwoju: szerokość 1m, długość 20m. Charakteryzuje się wysoką nasiąkliwością – wchłanianiem rozpuszczalników, rozlanej farby zapobiegając w ten sposób jej roznoszeniu.	szt.	5					
120.	TELESKOP MALARSKI	Wykonany z aluminium i włókna szklanego, dodatkowo blokowany nakrętką. Teleskop posiadający końcówkę z gwintem, która pozwala na jego montaż do szczotek, zmiotek, tapetówek i innych narzędzi wyposażonych w otwór gwintowany. Oprócz tego, wyposażony w uniwersalną końcówkę przeznaczoną do mocowania rączek do wałków malarskich. 1,2-3,0m	szt.	5					
121.	TYNK GIPSOWY RĘCZNY KNAUF MP 75 30 KG	Tynk gipsowy przeznaczony do ręcznego wykonywania jednowarstwowych wypraw tynkarskich w pomieszczeniach o standardowym poziomie wilgotności. Zaprawa może być stosowana na wszelkich podłożach przeznaczonych do tynkowania. Zaprawa posiada: Atest PZH. Wydajność: ok. 0,8-0,9 kg/m2/mm. Przyczepność $\geq 0,3$ N/mm2.	szt.	5					
122.	ŻYWICA DO TYNKU MOZAIKOWEGO 7 KG	Żywica przeznaczona do ręcznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tynk charakteryzuje się wysoką trwałością, odpornością na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. Opakowanie: 7 kg	szt.	20					

123.	KLEJ WIKOL 250G	Stosowany jest do klejenia na zimno: drewna z drewnem, drewna z materiałami drewnopochodnymi, drewna z papierem, drewna z tkaninami, drewna z tworzywami, drewna ze skórą, drewna z filcem, styropianu.	szt.	5					
124.	UCHWYT/RĄCZKA NA WAŁEK 10-17cm	Średnica: 6-8mm	szt.	3					
125.	UCHWYT/RĄCZKA NA WAŁEK 18-25cm	Średnica: 6-8mm	szt.	3					
126.	USZCZELNIACZ AKRYLOWY BIAŁY	Uszczelniający akrylowy do uszczelniania rys, pęknięć i otworów montażowych. Znajduje zastosowanie podczas wykończenia ścian i sufitów. Nadaje się też do fugowania połączeń budowlanych o niewielkiej ruchomości. Baza: akryl. Kolor: biały. Metoda aplikacji: wyciskacz do kartuszy. Opakowanie: 300-310ml.	szt.	1					
127.	USZCZELNIACZ ATLAS SILTON S	Jednoskładnikowy uszczelniający na bazie polimeru z octanowym systemem utwardzania. Kolor: różne kolory. Opakowanie: tuba 280ml.	szt.	5					
128.	USZCZELNIACZ MAPESIL AC	Jednoskładnikowa masa silikonowa na bazie kwasu octowego, niezawierająca rozpuszczalników, do wykonania wodoszczelnych wypełnień szczelin dylatacyjnych i połączeń sanitarnych, odporna na działanie pleśni i grzybów. Kolor: różne. Odkształcalność do 25%. Opakowanie: tuba 310ml	szt.	5					
129.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - DO GŁADZI 15-18CM	Wałek przeznaczony do malowania gładkich powierzchni. Do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi, tiksotropowymi i silikatowymi. Poszycie niestrzępiące, o ograniczonym poziomie chlapania. Szerokość wałka: 15-18cm. Poszycie/runo: mikrofibra. Wysokość poszycia/runa: 8-9mm.	szt.	12					
130.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - DO LAKIERÓW 10-15CM	Wałek z poszyciem naturalnym do gładkich i bardzo gładkich powierzchni. Rolka polecana do lakierów na bazie rozpuszczalnika, gęstych lakierów, farb dwuskładnikowych (epoksydowych, poliesterowych), lakierów na bazie wody. Szerokość wałka: 10-15cm. Poszycie/runo: Velur. Wysokość poszycia/runa: 3-5mm. Rączka: 6-8mm.	szt.	30					
131.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - GĄBKA 10-15CM	Wałek z pianki/gąbki poliestrowej przeznaczony do farb wodorozcieńczalnych, olejnych, samoutwardzalnych, do lakierów akrylowych, podkładowych. Idealny do prac wykończeniowych. Szerokość wałka: 10-15cm. Poszycie/runo: gąbka. Średnica wałka: 30-50mm. Rączka: 6mm. Np. Moltopen.	szt.	10					
132.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - SZNURKOWY 18CM	Uniwersalny wałek do emulsji, farb lateksowych, fasadowych, gęstych farb jedno-dwuskładnikowych, do malowania posadzek przemysłowych. Szerokość wałka: 18cm. Średnica otworu na rączkę 8mm. Poszycie/runo: sznurek. Wysokość poszycia/runa: 18-22mm.	szt.	15					
133.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - SZNURKOWY 25CM	Uniwersalny wałek do emulsji, farb lateksowych, fasadowych, gęstych farb jedno-dwuskładnikowych, do malowania posadzek przemysłowych. Szerokość wałka: 25cm. Średnica otworu na rączkę 8mm. Poszycie/runo: sznurek. Wysokość poszycia/runa: 18-22mm.	szt.	15					
134.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - SZNURKOWY-FASADOWY 18CM	Wałek do malowania elewacji porowatych i nierównych, wyściełany pianką PP. Tkanina bardzo gęsto tkana odporna na ścieranie. Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, silikonowymi i silikatowymi. Szerokość wałka: 18cm. Średnica otworu na rączkę 8mm. Wysokość poszycia/runa: 15-18mm. Np. Elitakolor fasadowy.	szt.	10					
135.	WAŁEK MALARSKI (ZAPAS) - SZNURKOWY-FASADOWY 25CM	Wałek do malowania elewacji porowatych i nierównych, wyściełany pianką PP. Tkanina bardzo gęsto tkana odporna na ścieranie. Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, silikonowymi i silikatowymi. Szerokość wałka: 25cm. Średnica otworu na rączkę 8mm. Wysokość poszycia/runa: 15-18mm. Np. Elitakolor fasadowy.	szt.	10					
136.	WKRĘT TB	Wkręty TB(z borem) do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili ościeżnicowych z blachy. Wymiar: 3,5x25-45mm.	szt.	700					

137.	WKRĘTY "PCHEŁKI" DO PROFILI	Wkręty do profili typu pchełki. Wymiar: 3,5 x 8-10mm	szt.	700					
138.	WKRĘTY DO PŁYT G-K	Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych (z ostrym wierzchołkiem, z gwintem drobnozwojnym i łbem typu trąbkowego). Powłoka materiału/powłoka galwaniczna/wykończenie: Fosforanowanie na czarno. Wymiar: 3,5x25-45mm.	szt.	700					
139.	ZAPAS MIKROFIBRA 18-25CM	Wałek przeznaczony do malowania gładkich powierzchni. Do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi, tiksotropowymi i silikatowymi. Poszycie niestrzępiące, o ograniczonym poziomie chlapania. Szerokość wałka: 18-25cm. Poszycie/runo: mikrofibra. Wysokość poszycia/runa: 8-9mm.	szt.	5					
140.	ZAPRAWA CERESIT CX-5 5KG	Zaprawa przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków do czasowego uszczelniania punktowych wycieków wody, jako zaprawa stopująca. Opakowanie: worek 5kg.	szt.	5					
141.	ZAPRAWA KLEJ ATLAS PLUS WYSOKOELASTYCZNA 25KG	Do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, płytek cementowych i lastrykowych, płytek z nienasiąkliwego kamienia naturalnego oraz aglomeratów kamiennych. Średnie zużycie: ok. 1,5 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm grubości warstwy. Opakowanie: worek 25kg	szt.	5					
142.	ZAPRAWA KLEJ ATLAS PLUS WYSOKOELASTYCZNA 5KG	Do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, płytek cementowych i lastrykowych, płytek z nienasiąkliwego kamienia naturalnego oraz aglomeratów kamiennych. Średnie zużycie: ok. 1,5 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm grubości warstwy. Opakowanie: worek 5kg	szt.	5					
143.	ZAPRAWA KLEJOWA MAPEI EXTRA 25KG	Zaprawa klejąca uniwersalna do płytek ceramicznych układanych na posadzkach, ścianach i sufitach. Dzięki odporności na wodę i niskie temperatury, produkt nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku. Opakowanie: worek 25kg	szt.	1					
144.	ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ATLAS 25KG	Zaprawa zalecana do prac murarskich z użyciem cegieł i kształtek klinkierowych. Pozwala na wznoszenie elementów konstrukcyjnych i ozdobnych – ścian zewnętrznych i osłonowych. Wysoce odporna na wykwyty, paroprzepuszczalna. Opakowanie: worek 25kg	szt.	1					
145.	W-D40 250g	Środek w sprayu o działaniu smarującym i wypierającym wodę, o dużej zdolności do penetrowania szczelin.	szt.	5					
<b>RAZEM:</b>									

**Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.**