
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI: REMONT NAWIERZCHNI SKRZYŻOWANIA DROGI GMINNEJ NR
163032N Z DROGĄ POWIATOWĄ 1462N W MIEJSCOWOŚCI
BARTOŁTY WIELKIE

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 421/4, OBRĘB BARTOŁTY WIELKIE

NAZWA INWESTORA: GMINA BARCZEWO

ADRES INWESTORA: PLAC RATUSZOWY 1
11-010 BARCZEWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Beata Pylińska
Aktualizacja- Tomasz Michałowski

DATA OPRACOWANIA: 13.02.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
13.02.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,0057	km	0,006	
				RAZEM	0,006
2		Roboty rozbiórkowe			
2 d.2	KNR 2-31 0804-07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
3 d.2	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
3		Roboty nawierzchniowe - zjazd			
4 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 49 cm	m2		
		40,50	m2	40,500	
				RAZEM	40,500
5 d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		40,5	m2	40,500	
				RAZEM	40,500
6 d.3	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		40,5	m2	40,500	
				RAZEM	40,500
7 d.3	KNR 2-31 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		40,5	m2	40,500	
				RAZEM	40,500
8 d.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		40,5	m2	40,500	
				RAZEM	40,500
4		Roboty nawierzchniowe - pobocze			
9 d.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 54 cm	m2		
		11,80	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
10 d.4	KNR 2-31 0502-03	Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		11,80	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
11 d.4	KNR 2-31 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		11,80	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
12 d.4	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm	m2		
		11,80	m2	11,800	
				RAZEM	11,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		17,6	m	17,600	
				RAZEM	17,600
14 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
5		Roboty ziemne			
15 d.5	KNNR 1 0201-07 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m ³		
		26,2	m ³	26,200	
				RAZEM	26,200
6		Roboty dodatkowe			
16 d.6	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000