

## Tabela parametrów

**opis standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej**

<b>Nr pozycji OSTWPL</b>	<b>Kod czynności do rozliczenia</b>	<b>Opis parametru</b>	<b>Wartość</b>	<b>Jednostka miary</b>
601	ŁR-ORKA	Minimalna głębokość pełnej orki	20	cm
604	ŁR-AGRE	Głębokość agregatowania	10	cm (+/- 10%)
605	ŁR-KULT	Głębokość kultywatorwania	10	cm (+/- 10%)
606	ŁR-BRON	Głębokość bronowania	10	cm (+/- 10%)
607	ŁR-TAL	Głębokość talerzowania	10	cm (+/- 10%)
612	ŁR-KARCZ	Maksymalna odległość wywozu karp		km
615	ŁR-WAPN	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania wapna do pola	5	km
616	ŁR-NAWO	Maksymalna odległość dojazdu z miejsca składowania nawozu do pola	5	km
627	ŁR-KOSZR	Wysokość koszenia trawy	7	cm (+/- 10%)
627	ŁR-KOSZR	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)	NIE	-
632	ŁR-BALOT	Maksymalna średnica balotu	1,20	m