

KOSZTORYS OFERTOWY

1- Przeb. DG nr 120428W Nasierowo-Dziurawieniec odc. I

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Przebudowa DG nr 120428W Nasierowo-Dziurawieniec odc.I					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,960		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2 ROBOTY ZIEMNE					
2 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - Na odkład	m ³	384,00		
3 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt G-1 (pospółka) - zakup) na nasypy	m ³	288,00		
4 d.2	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat.I-II, Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96	m ³	288,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE					
3 PODBUDOWA					
5 d.3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	5 760,00		
6 d.3	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30, frakcji 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0,67	m ²	960,00		
7 d.3	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30, frakcji 0/31,5- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	5 760,00		
Razem dział: PODBUDOWA					
4 NAWIERZCHNIA					
8 d.4	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m ²	4 320,00		
9 d.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S 50/70 jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²	4 320,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA					
5 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU DROGOWEGO					
10 d.5	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60- 70 mm	szt.	5,00		
11 d.5	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	5,00		
Razem dział: OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU DROGOWEGO					
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
12 d.6	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia z kruszywa naturalnego C50/30, frakcji 0/31,5 - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²	1 440,00		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: