



Szpilkowy zacisk uziomowy  
pogrążony w ziemi.

Połączenie spawane w ziemi otoku  
uziemiającego bednarka stal/Zn25x4 z przewodem  
uziemiającym stal/Zn25x4  
Połączenie bezpośrednio po spawaniu  
zabezpieczyć przed korozją

Szpilkowy zacisk uziomowy  
pogrążony w ziemi.

SK5

iglica odgromowa kominowa  
(~0,5m nad parasol kominą)  
l=7m przymocowana  
do kominą opaskami

SK6

do zacisku PE w tablicy TG  
zabudowanej na parterze w bramie

iglica odgromowa kominowa  
(~0,5m nad parasol kominą)  
l=7m przymocowana  
do kominą opaskami

iglica odgromowa kominowa  
(~0,5m nad parasol kominą)  
l=7m przymocowana  
do kominą opaskami

Złącze odgromowe uniwersalne

drut odgromowy stal/cynk Ø8 na  
uchwytych do klejenia

2x opaska  
na kominie

iglica odgromowa  
na podstawie betonowej  
z podkładką do klejenia  
w odległości 40cm od  
kominą mocowana  
dodatkowo opaską  
do kominą  
h=ustalić w zależności  
od montażu anteny TV

2x opaska  
na kominie

taśma (bednarka) uziemiająca stal/Zn 25x4  
w ziemi na głębokości około ~1,0m

Rura ochronna Ø50  
l=3m